

3 "POS drukarki USB, USB + Serial + LAN, Bluetooth, Wi-Fi Dla Opcji

(Nr kat .: OCPP-88A)

Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną formą;
2. Wysoka prędkość druku do 300mm / sekundę;
3. Opcjonalnie auto Nóż;
4. Kabel i komunikacja bezprzewodowy opcji
5. Wiele dostępne interfejsy: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; i WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Światło i dźwięk alarmu obsługiwane odpowiednie do zastosowania w kuchni;
7. Wsparcie wielokrotnego 1D oraz kodów QR rodzaje drukowania;
8. Obsługa wielu języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida dostępnych;
10. Niezawodna głowica drukująca z 100 km życia;
11. Zgodność z komend / POS EPSON ESC.

Parametry:

Metoda drukowania	Drukowanie linii termiczny
Drukowanie znaków	576dots / linii (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: uproszczony chiński punkt 24x24, obsługuje 18030 biblioteki czcionek, wsparcie Tajwan i HK tradycyjne (kompleks czcionki), znaki ank;
Chrzcielnica	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Wpisz kod kreskowy	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Prędkość drukowania	250mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300mm / s Double interfejs i trzy interfejsy
Interfejs	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Komenda Drukowanie	Kompatybilny z komend / POS EPSON ESC
Sterowniki	Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida dostępna.
Szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)
Średnica papieru	83mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Auto frez (opcjonalnie)
Niezawodność Drukarnie	100 km
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni C
Kontrast Wilgotność	10-80%
Wymiary zewnętrzne	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1,60 kg

	P / N	Opis
Informacje dotyczące zamawiania	OCPP-88A-U	Port USB z funkcją automatycznego noża
	OCPP-88A-UR	Serial port USB +, z funkcją automatycznego noża
	OCPP-88A-UL	Port LAN USB +, z funkcją automatycznego noża
	OCPP-88A URL	Port szeregowy + Lan USB +, z funkcją automatycznego noża
	OCPP-88A-W	Wifi + port USB, z funkcją automatycznego noża
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN z funkcją automatycznego noża
	OCPP-88A-U0	Port USB, bez automatycznego noża
	OCPP-88A-UR0	Serial port USB +, bez automatycznego noża
	OCPP-88A-UL0	Port LAN USB +, bez automatycznego noża
	OCPP-88A-URL0	Port szeregowy + Lan USB +, bez automatycznego noża
	OCPP-88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego noża
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego noża

Najczęściej zadawane pytania: