

4-calowa drukarka termotransferowa i drukarka termiczna(M / N: OCBP -004A / B)

1. Cechy:

- 200 MHz 32-bitowy procesor RISC z 8 MB pamięci SDRAM,
- 4 MB pamięci flash
- Dwusilnikowy napęd zębaty
- 127 Mm (5 ") cale na sekundę prędkości drukowania
- Dostarczanie taśmy 300 metrów (984 ') na rdzeniu 25,4 Mm (1 ")
- Mechanizm drukowania dla aplikacji kiosku
- Firmware TSPL-EZ™ emuluje języki TPLE i TPLZ Wsparcie

2.Parametry:

| MODEL DRUKARKI | OCBP -004A | OCBP -004B |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Rozkład | 8 punktów / mm (203 DPI) | 12 kropki / mm (300 DPI) |
| Metoda drukowania | Termotransfer & Bezpośrednie termiczne | |
| Max. prędkość drukowania | 127 mm (5") / S | 101.6 mm (4") / S |
| Max. szerokość wydruku | 108 mm (4,25 ") | 104 mm (4.09") |
| Max. długość druku | 2794 mm (110") | 1016 mm (40") |
| Typ mediów | Ciągły, wykrojony, czarny znak, fałdko-falcowanie, karbowany (poza raną) | |
| Szerokość mediów | 20-112 mm (0,78 "-4.4") | |
| Grubość nośnika | 0,06 ~ 0.254 mm (2,36 ~ 10 tysięcy) | |
| Długość etykiety | 10 ~ 2,794 mm (0.39"~ 110") | 10 ~ 1,016 mm (0.39"~ 40") |
| Pojemność rolki etykiet | 127 mm (5 ") OD (rana zewnętrzna) | |
| Faborek&Szerokość wstążki | 300 m długości, maks. OD 67 mm, rdzeń 1 "(zewnętrznie pokryty tuszem), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ") | |
| Załącznik | Dwustronne tworzywo sztuczne | |
| Wymiar fizyczny | 234 mm(W)x194,8 mm(H)x302,5 mm (re) | |
| Waga | 3.1 kg(6,83 lbs) | |
| Edytor | 32-bitowy procesor RISC | |
| Pamięć | 4MB Flash Memory | |
| | 8 MB pamięci SDRAM | |
| | Czytnik kart SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB | |
| Berło | <ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 • RS-232 (opcja fabryczna) • Centronics (opcja fabryczna) • Wewnętrzny Ethernet, 10/100 Mb / s (opcja fabryczna) • Bluetooth (opcja fabryczna) • Zewnętrzna bezprzewodowa 802.11 b / g / n (opcja fabryczna) | |
| Moc | Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy | |
| | Wejście: AC 100-240V, 1A, 50-60 Hz | |
| | Wyjście: DC 24V, 2.5A, 60W | |
| Przełącznik działania, przycisk, LED | 1 przełącznik zasilania, 1 przycisk podawania & 1 LED (3 kolory: czerwony, fioletowy i białe) | |
| Czujniki | Czujnik refleksyjny czarny (regulacja pos) | |
| | Czujnik otwarcia głowy | |
| | Czujnik szczeliny transmisyjnej | |
| | Czujnik końca taśmy | |
| Zegar czasu rzeczywistego | Standard | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Czcionki wewnętrzne | 8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych Obsługuje czcionkę TTF. |
| Kod kreskowy | Kod kreskowy 1D:Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Podzbiór kodu 128 A, B, C, Codabar, Przeplatany 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) dodatek do cyfr, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chiny POS T 2D kod kreskowy:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR |
| Graficzny | BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów) |
| Obracanie czcionek i kodów kreskowych | 0 °,90 °,180 °,270 ° |
| Język drukarki | TSPL (EPL,ZPL,DPL) |
| Warunki środowiskowe | Działanie: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% bez kondensacji Przechowywanie: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% bez kondensacji |
| Przepisy bezpieczeństwa | FCC,CE, CCC,CB |
| Ochrona środowiska | Przestrzegaj RoHS |
| Akcesoria | ①Dysk CD z oprogramowaniem do etykietowania systemu Windows;②Skrócona instrukcja obsługi;③Kabel USB;④Kabel zasilający;⑤Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy;⑥Wrzeczono etykiet, uchwyt mocujący x 2, adapter rdzenia 1,5 "x 2;⑦Wrzeczono wstążki x 2;⑧Papierowy rdzeń wstążkowy;⑨Głoska bezdźwięczna |
| Opcje fabryczne | Wewnętrzna sieć Ethernet, 10/100 Mb / s, RS-232,Interfejs równoległy Centronics |
| Opcje dealera | Moduł do odklejania, Gilotyna (cięcie pełne lub częściowe) Grubość materiału 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 cięć, 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 cięć |
| Opcje użytkownika | Zewnętrzny uchwyt rolki, nośnik OD. 214 mm (8,4 ") z rdzeniem 25,4 mm (1") , Zewnętrzna płyta montażowa do roll up, Moduł Bluetooth (interfejs szeregowy), moduł bezprzewodowy 802.11 b / g / n (serial interfejs), moduł RFID. |

3. Pokaz produktu:



OCBP-004





4.FAQ:

1) Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku niestandardowej produkcji można omówić MOQ z naszym przedstawicielem handlowym bezpośrednio.

2). Przykładowa dostępność & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów, bardzo chętnie dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów z przesyłkami.

Możesz kupić próbki bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal. I można go również kupić w naszym sklepie internetowym na aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3). Gwarancja

OCOM jest ukierunkowany na dostarczanie najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, która spełni oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500, a my mamy najwyższy poziom zabezpieczenia na poziomie 1, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od wysyłki normalnie, niektóre wyznaczone modele mogą mieć nawet 24 miesiące gwarancji;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy uważa się za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA nadają priorytet zamiennikowi i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówienia masowego, chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z dostawą do lokalnej szybkiej naprawy. Następnie można zwrócić części, które uległy awarii, w celu ich przerobienia i analizy.

4). Zasady płatności

W przypadku zamówienia zbiorczego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Usługa Escrow jest zasilana przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz również płacić wybranymi kartami debetowymi, takimi jak Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

5. Informacje o firmie:

OCOM Technologies Ltd. jest głównym dostawcą i producentem produktów powiązanych z POS i Auto-ID z weryfikacją TUV. OCOM obsługuje firmę fortune 500 i posiada najwyższy poziom zaufania na poziomie 1% Gwarantowane przez alibaba.

Oferta produktów OCOM obejmuje drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, drukarkę igłową, skaner kodów kreskowych, terminal POS, czytnik kart magnetycznych, terminal daty i inne urządzenia peryferyjne POS (szuflada kasowa, wyświetlacz klienta, monitor POS, klawiatura POS, licznik pieniędzy, Skala elektroniczna, papier termiczny), które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracji, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy certyfikaty CE, FCC i inne wymagane certyfikaty.

Misja OCOM ma być nieodpartym wyborem dla naszych partnerów, a nasze trzy podstawowe przekonania to: "Oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca przynosząca zyski". Chcielibyśmy ustanowić stabilne i niezawodne partnerstwo z klientami na całym świecie. OEM / ODM jest mile widziany.

6. Kontakt:

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: www.ocominc.com, www.pos.solution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Mobile: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;
Faks: 0086.755.86053207-868;