

4 "gorąca sprzedaży Bezpośrednia drukarka termiczna z kodami kreskowymi POS (M / N: OCBP -007-U)

1. Cechy:

Wysokiej jakości dwustronna konstrukcja z klapką
 32-bitowy procesor RISC
 8 MB pamięci SDRAM, 4 MB pamięci Flash
 Czujnik Head-up
 Rozdzielczość 203 dpi
 Wysoka prędkość drukowania 102mm (4 " ') / s
 Szerokość drukowania 108 mm
 Regulowane 20-112 mm (0,78 "-4.4") mszerokość edia

2.Parametry:

Parametr	
Rozkład	8 punktów / mm (203DPI)
Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Maksymalna prędkość drukowania	102 mm (4 ") / S
Maksymalna szerokość wydruku	108 mm (4,25 ")
Maksymalna długość wydruku	2286 mm (90 ")
Typ mediów	Ciągła, szczelina, czarna kreska, fałdowanie i dziurkowanie
Szerokość mediów	20-112 mm (0,78 "-4.4")
Grubość nośnika	0,06 ~ 0,16 mm ((2,36 ~ 6,3 mililitra)
Długość etykiety	10 ~ 2 286 mm (0,4 " ' ~ 90' " ')
Pojemność rolki etykiet	127 mm (5 ") OD (rana zewnętrzna)
Załącznik	Dwustronne tworzywo sztuczne
Wymiar fizyczny	240 mm(W)× 211 mm(H)× 166 mm (re)
Waga	2,15 kg
Edytor	32-bitowy procesor RISC
Pamięć	4 MB pamięci Flash, 8 MB pamięci SDRAM, czytnik kart SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB
Berło	USB 2.0
Czcionki wewnętrzne	8 alfa-numerycznych czcionek bitmapowych, czcionki Windows można pobrać z oprogramowania.
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D:Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Podzbiór kodu 128 A, B, C, Codabar, Przeplatany 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) dodatek do cyfr, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chiny POS T 2D kod kreskowy:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR
Obracanie czcionek i kodów kreskowych	0 °,90 °,180 °,270 °
Warunki środowiskowe	Działanie: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% bez kondensacji, Przechowywanie: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% bez kondensacji

3. Zdjęcia:



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Resolution	1 dots/mm(20DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm (4")/20"
Max print width	108 mm (4.28")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, fan-fold and punched hole
Media width	20-112mm (0.79"-4.4")
Media thickness	0.05-0.16mm (0.002"-0.006")
Label length	10-2286mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes w.reels)
Print mode	On-line or off-line print
Physical dimension	240 mm (L) x 110 mm (W) x 108 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32-MB DRAM
Interface	USB 2.0
Internal ports	8-pin numeric keypad ports, Windows 95 ports are downloadable from software
Barcode	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, GS1, GS1-128, GS1-136, UPCA, UPEC, GS1-E, GS1-F and UPCA-128; 2D bar code: PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Port and barcode version	32-bit RISC CPU, 32-bit RISC CPU
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing; Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

Production Line



4.FAQ:

1). Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku niestandardowej produkcji można omówić MOQ z naszym przedstawicielem handlowym bezpośrednio.

2). Przykładowa dostępność & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów, bardzo chętnie dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów z przesyłkami.

Możesz kupić próbki bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal. I można go również kupić w naszym sklepie internetowym na aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3). Gwarancja

OCOM jest ukierunkowany na dostarczanie najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, która spełni oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500, a my mamy najwyższy poziom zabezpieczenia na poziomie 1, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od wysyłki normalnie, niektóre wyznaczone modele mogą mieć nawet 24 miesiące gwarancji;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy uważa się za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA nadają priorytet zamiennikowi i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówienia masowego, chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z dostawą do lokalnej szybkiej naprawy. Następnie można zwrócić części, które uległy awarii, w celu ich przerobienia i analizy.

4). Zasady płatności

W przypadku zamówienia zbiorczego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Escrow Service jest zasilany przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz również płacić za pomocą wybranych kart debetowych, takich jak Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

5. Informacje o firmie:

OCOM Technologies Ltd. jest głównym dostawcą i producentem produktów powiązanych z POS i Auto-ID z weryfikacją TUV. OCOM służy firmie fortune 500 i posiada najwyższy poziom zaufania na poziomie 1% Gwarantowane przez alibaba.

Oferta produktów OCOM obejmuje drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, drukarkę igłową, skaner kodów kreskowych, terminal POS, czytnik kart magnetycznych, terminal daty i inne urządzenia peryferyjne POS (szuflada kasowa, wyświetlacz klienta, monitor POS, klawiatura POS, licznik pieniędzy, Skala elektroniczna, papier termiczny), które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracji, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy certyfikaty CE, FCC i inne wymagane certyfikaty.

Misją OCOM jest być ważnym wyborem dla naszych partnerów, a nasze trzy podstawowe przekonania to: "Oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca przynosząca zyski". Chcielibyśmy ustanowić stabilne i niezawodne partnerstwo z klientami na całym świecie. OEM / ODM jest mile widziany.