

4-calowa przenośna podręczna termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi

(M / N: OCBP-M1001)

Słowa kluczowe :

drukarka do naklejek, drukarka etykiet z kodami kreskowymi, drukarka etykiet

Cecha:

1. Potrafi wydrukować naklejkę z etykietą i pokwitowanie
2. Łatwe ustawianie gęstości wydruku i języka
3. Obsługa wielu interfejsów i różnych rozmiarów papieru
4. Wyświetlacz LCD może wyświetlać ustawienia parametrów drukarki
5. Może szybko drukować kody kreskowe obrazu i formularze.
6. Wiele czujników Obsługiwane czarny znak, przedział etykiety i wykrywanie końca papieru

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Linia termiczna
Szybkość drukowania	80 mm / s (papier termiczny)
	70 mm / s (naklejka na etykietę)
Rozkład	8 punktów / mm
Efektywna szerokość drukowania	100 mm / 72 mm / 48 mm / 37,5 mm
Zestaw znaków	ASCII, GB18030 (chiński), BIG5, strona kodowa
Drukuj czcionkę	Czcionka A: 12 * 24; Czcionka B: 8 * 16
Zdefiniowany przez siebie znak	tak
Rodzaj papieru	Papier termiczny / papier etykietowy
Średnica rolki papieru	40 mm (maks.)
Wewnętrzna średnica rdzenia rolki	13 mm (min.)
Grubość papieru	0,06 ~ 0,16 mm
Metoda podawania papieru	Upuść łatwe ładowanie papieru
TPH	50 km
kod kreskowy	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417, QRCODE, DATA Matrix
Współzawodnictwo	CPCL / ESC-POS

Kierowca	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Czujnik	Czujnik końca papieru, czarny znak, odstęp między etykietami
Berło	USB / Bluetooth
Przycisk	Moc, posuw, tryb
Wskaźnik	Moc, posuw, tryb
Pamięć	Flash: 512 kB; RAM: 128kb
Odbierz rozmiar bufora	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry i Android
Wielojęzykowy	46 stron kodowych
Zasilacz (adapter)	DC9V / 2A
Moc baterii	Akumulator litowo-jonowy 7.4V, 2300mAh
Ładowanie baterii	100 m ciągły druk
Czas ładowania	mniej niż 3 godziny
Czas działania baterii	360 godzin
Waga brutto	500g (w tym bateria)
Rozmiar drukarki (szer. X głęb. X wys.)	140 mm x 115 mm x 51 mm
Kolor	czarny
Temperatura robocza	-10-50 ° C
Wilgotność pracy	10% -80%
Podanie	Restauracje, Domy towarowe, Kuchnia, Sklepy wielobranżowe, Handel detaliczny, Supermarket
Akcesoria	Bateria, kabel USB ładowarki, sterownik CD i rolka papieru
	Opcja: ładowarka samochodowa, etui skórzane