

Bezpośrednia termiczna drukarka etykiet



□M / N: OCBP -009□

Obsługa polecenia TSPL do drukowania etykiet

Obsługa polecenia ESC / POS do drukowania paragonów

Wysoka prędkość drukowania 160 mm / s

Zapewnij bezpłatne oprogramowanie do tworzenia etykiet

Standardowy zewnętrzny uchwyt na papier

Specyfikacje	
Interfejsy	USB (standard) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (opcja)
Drukuj Comand	TSPL / ESC / POS
Metoda drukowania	Druk termiczny
Print Speed	160 mm / sek
Rozkład	203 dpi
Automatyczna gilotyna do papieru	NIE
Szerokość druku	104 mm (MAKS.)
Zgodny system operacyjny	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papier	
Rodzaj	Papier w rolce
Szerokość	110 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06-0,3 mm
Elektryczny	
Moc	DC 24 V / 2,5 A.

Niezawodność druku	100 km
Środowiskowy	
Temperatura	Praca: od 0 do 50 stopni
Wilgotność	Praca: 20% -85%
Inne funkcje	Obsługiwane drukowanie pogrubione / dostosowywanie znaków / ustawienie odstępów między wierszami / drukowanie kodów kreskowych 1D i QR oraz PDF417





OCBP-009





OCBP-009

