

58mm Tanie Drukarka POS z Androidem Thermal Thermal Bluetooth

(OCP -58E)

Wprowadzenie produktów:

OCP -58E to dobrze zaprojektowana ekonomiczna drukarka do wspólnego drukowania termicznego rachunków, ta forma jest z solidnego materiału, Exquisiteworkmanship.Transparentna konstrukcja okładki, proste i modne, łatwe dla użytkowników wiedzą, rolki papieru "Korzystanie z statusu, OCP -58E przyjąć wbudowane Zasilanie, nie tylko oszczędza miejsce, ale także ułatwia użytkownikom konfigurowanie i używanie drukarek. Jest to bardzo dobry wybór do ekonomicznego drukowania.

Cechy produktu:

Prosta i modna, z solidnym materiałem, znakomita jakość wykonania.

Prosta struktura instalacji papierowej, prosta i wygodna w obsłudze

Wbudowany projekt zasilania, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniej skonfigurować;

Przezroczysty projekt okładki, użytkownik może poznać status wykorzystania papieru w dowolnym momencie;

Obsługa dużej czcionki GB18030, łatwa do wydrukowania niezbite znaki

Obsługa drukowania w wielu językach, odpowiednie dla użytkowników z całego świata;

Obsługa pobierania i drukowania LOGO i grafiki;

Obsługa drukowania systemu Windows, Linux, Android i IOS

Obszar zastosowań:

Zakupy, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, leki,



OCP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



Parametry:

Przedmiotów	Parametry
-------------	-----------

Parametry drukowania	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Szerokość drukowania	48 MM
	Rozkład	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Szybkość drukowania	90 mm / sekundę
	Typ interfejsu	USB,USB + Bluetooth
	Odstępy między wierszami	3,75 mm(Można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)
	Nr linii	Czcionka A: 32 znaki / wiersz Czcionka B: 42 znaki / linia Proste, tradycyjne chińskie-16 linii
	Postać	Standardowy GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński czcionki
	Rozmiar postaci	ANKrakt,Czcionka A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Czcionka B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17dots) Uproszczony / tradycyjny chiński:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punkty)
Znak kodu kreskowego	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / łotewski / arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Tajski)
	Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Drukowanie grafiki	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej
Papier	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤ 60 mm
	Metoda podawania	Łatwy przekaz (kanał Clamshell)
Polecenia drukowania	Polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wkład:AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Wydajność:DC 12V / 2A
	Casher Wyjście szuflady	DC 12V / 1A
Bufor	Bufor wejściowy	4K
	NV Flash	40K
Charakterystyka fizyczna	Waga	590g
	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)
Środowisko	Pracujący	Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Bez rosy)
Parametr niezawodności	Drukuj życie głowy	50 KM(gęstość druku ≤ 12,5)