

58mm drukarka pokwitowań termicznych OCPP-587-R RS232 / COM / Port szeregowy

(M / N: OCPP-587-R)

Opis produktu:

OCPP-587 to drukarka termiczna Mini 58MM, wzornictwo wykwintne, małe i inteligentne, z wysoce technologicznym zmysłem. Korzystając z dużego silnika i dużego projektu mechanizmu przesuwania, przeciągnij 83 mm rolki o dużej średnicy i uzyskaj jednocześnie wysoką prędkość druku 130 mm / s, idealne rozwiązanie, aby rozwiązać problem wspólnej rolki o małej średnicy z rolką o średnicy 58 mm, szybkość drukowania wolno, włącz wydrukuj bardziej wydajnie. Jednocześnie zapewnia bogaty interfejs, w tym port sieciowy (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, umożliwia drukowanie bardziej elastycznym i wygodnym.

Wydajność produktu:

- Wygląd kompaktowy, technologia modowa;
- Łatwa struktura podawania papieru, prosta i wygodna obsługa;
- Wysoka niezawodność dużego silnika i dużego ruchu narzędzi;
- Wydruk prędkości 130 mm / s, znacznie poprawia wydajność drukowania;
- Duży projekt magazynu papieru, idealne wsparcie dla rolek o średnicy 83 mm;
- Bogaty interfejs opcjonalny: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Obsługa GB18030 dużej czcionki i wielu języków;
- Obsługuje LOGO i pobieranie grafiki i drukowanie;
- Obsługuje drukowanie systemu Windows, Linux, Android i IOS;
- Interfejs Ethernet 100M, szybkie drukowanie przy jednoczesnym uniknięciu utraty rachunków.

Parametry drukarki:

Przedmiotów	Parametry	
Parametry drukowania	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Metoda drukowania	48 MM
	Rozkład	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Szybkość drukowania	130 mm/druga
	Typ interfejsu	USB,COM,Internet(100 mln),WIFI,GPRS,Bluetooth
	Odstępy między wierszami	3,75 mm(Można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)
	Nr linii	Czcionka A:32 znak / linia Czcionka B:42 znak / linia Prosty, tradycyjny chiński-16 linii
Znak kreskowego	Postać	Standard GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński Czcionki
	Rozmiar postaci	ANKpostać,Czcionka A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24) Czcionka B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17) Uproszczony/Tradycyjne chińskie:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 Kropki)
Drukowanie grafiki	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai)
	Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D kod kreskowy:KOD QR
Papier	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej
	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	570,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤83mm
	Metoda podawania	Łatwy przekaz (kanał Clameshell)

Wydrukować polecenia	Polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wkład:AC 100V-240V,50-60 Hz Wydajność:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
	Casher Wyjście szuflady	
Bufor	Bufor wejściowy	4K
	NV Flash	40K
Charakterystyka fizyczna	Waga	750g
miŚrodowisko	Wymiar	180 * 115 * 127 (MM)
	Pracujący	Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
Parametr niezawodności	Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Bez rosy)
Oprogramowanie	Drukuj życie głowy	100KM(gęstość druku≤ 12,5)
	Kierowca	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-587



CE FC





0CPP-587



www.ocominc.com



Następnie & Pozdrowienia
Harold Hu

OCOM Technologies Limited
Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, Chiny;
Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Mobile: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868;