

58-milimetrowa drukarka pokwitowań OCPP-58E-BT Bluetooth

(OCPP-58E-U-BT)

Wprowadzenie produktów:

OCPP-58E jest

dobrze zaprojektowana ekonomiczna drukarka do powszechnego drukowania termicznego, ta forma jest z solidnego materiału,

Znakomita jakość wykonania. Przejrzysty projekt okładki, prosty i modny, łatwy w obsłudze dla użytkowników

papier przewija się "Używanie statusu,OCPP-58E przyjąć wbudowany zasilacz, nie tylko oszczędza miejsce, ale także łatwy w konfiguracji i obsłudze drukarki. To bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o oszczędność druk.

cechy produktu:

- Prosta i modna, z solidnym materiałem, wykwintne wykonanie.
- Prosta struktura instalacji papierowej, prosta i wygodna w obsłudze
- built-in zasilacz projekt, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniej konfigurować;
- Transparent pokrywa projekt, użytkownik może znać status wykorzystania rolki papieru w dowolnym momencie;
- Obsługa dużej czcionki GB18030, łatwa do wydrukowania niezwyklej charakters
- Obsługuje drukowanie w wielu językach, odpowiednie do użytkurs wszędzie świat;
- Wsparcie pobierania i drukowania LOGO&grafika;
- Obsługuje systemy Windows, Linux, Android i IOS druk

Obszar zastosowań:

Centra handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medyczne, pocztowe

Parametry:

Przedmiotów	Parametry
-------------	-----------

	Metoda drukowania	Linia termiczna
Parametry drukowania	Druk Width	48 MM
	Rozkład	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Szybkość drukowania	90 mm / sekundę
	Typ interfejsu	USB,USB + Bluetooth
	Odstępy między wierszami	3,75 mm(Można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)
	Nr linii	Czcionka A:32 znak / linia Czcionka B:42 znak / linia Prosty, tradycyjny chiński-16 linii
	Postać Rozmiar postaci	Standard GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński Czcionki ANKpostać,Czcionka A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24kropki) Czcionka B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17kropki) Uproszczony/Tradycyjne chińskie:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 reots)
Znak kodu kreskowego	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai)
	Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Drukowanie grafiki Papier	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej
	Rodzaj Szerokość Średnica	Rolka termiczna 570,5 ± 0,5 mm ≤60mm
Polecenia drukowania Moc	Metoda podawania Polecenia	Łatwy przekaz (kanał Clameshell) ESC / POS
	Zasilacz	Wkład:AC 100V-240V,50-60 Hz Wydajność:DC 12V / 2A
Bufor	Casher Wyjście szuflady	DC 12V / 1A
	Bufor wejściowy NV Flash	4K 40K
Charakterystyka fizyczna Środowisko	Waga	590g
	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)
Parametr niezawodności	Pracujący	Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Bez rosy)
	Drukuj życie głowy	50 KM(gęstość druku≤ 12,5)

Kontakt: Harold Hu
 OCOM Technologies Limited
 Witryna: www.ocominc.com;
 E-mail: sales14@ocominc.com;
 Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)
 MSN: ocomsales14@hotmail.com;
 Whatsapp: 86,18948789890;
 Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
 Mobile: 86.18948789890;
 QQ: 1467261417.

