

58mm drukarka pokwitowań termicznych z wbudowanym zasilaczem OCPP-58Z-U

(Model nr: OCPP-58Z-U)

CECHA:

- I Mały rozmiar i elegancki wygląd
- I Może napędzać szufladę gotówkową
- I Wbudowany zasilacz
- I Suportuj system Android
- I Drukowanie kodów paskowych funtion (opcjonalnie)
- I Kompatybilny z ESPON
- I Żywotność głowicy drukującej: 50KM

SPECYFIKACJA:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Wydrukować Gęstość	384dots / line (203DPI)
Rozmiar postaci	384dots / line, ANK character, Czcionka: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (opcjonalnie)
Druk doommand	Zgodny z EPSON ESC / POS
Język	Obsługa języków dla kupujących
Druk Speed	90 mm / s(max)
Papier Width	57,5 ± 0,5 mm
Papier Tchyrość	0,06-0,08 mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar obrzydliwy Wosiem	175* 130* 110mm
Automatyczny dozupelny Czujnik	0,8 KG obcinarka ręczna Papier w pobliżu czujnika końcowego, papierowy czujnik końca, czujnik otwarcia pokrywy
Rolka Paper	Φ75mm
Berło	USB
Kierowca	Wygraj 9X, Wygraj 2000, Wygraj 2003, Wygraj XP, Wygraj Vista, Wygraj 7, Win8 kompatybilny z ESPON
Wejście napięcia adaptera	AC 110V / 220V, 50-60 Hz
Wyjście napięcia adaptera	DC12V / 3A
Napięcie wejściowe drukarki	DC12V / 3A
Kontrola szuflady kasowej	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45stopeń C, Wilgotność: 10-80%
Oszczędność temperatury	-10-60 stopni C, Humidity: 10-90%
Certyfikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Dokładna informacja:



www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FC







www.ocominc.com

CE FC







www.ocominc.com



Harold Hu

OCOM Technologies Limited
Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, Chiny;
Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Mobile: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;
Faks: 0086.755.86053207-868;