

76mm Compact Dot Matrix Dwuwarstwowa drukarka do odbioru pokwitowań dla kuchni

Dane techniczne:

Metoda drukowania	9-pinowa matryca punktowa
Drukuj czcionkę	CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42
Pojemność kolumny	400dots
Rozmiar postaci	ANK, czcionka A: 9 * 9dots, czcionka B: 7 * 9dots uproszczona chińska, tradycyjny chiński: 16 * 16dots
Zestaw znaków	Opcja kupującego
Znak na linię	400dots
Szybkość drukowania	4.5 linii / s
Bufor odbioru	Do wyboru jako 45 bajtów lub 4 kB za pomocą przełączników Dip
Szerokość papieru	75,5 ± 0,5 mm
Kopiuj możliwości	Jeden oryginał i dwie kopie
Faborek	ERC-39
MCBF (życie)	10 000 000 linii
Kierowca	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
procesor	32-bitowy
Środowisko przechowywania	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) wilgotność (10 ~ 90%)
Środowisko pracy	Temperatura (0 ~ 50 ° c) wilgotność (10 ~ 90%)
Wymiar	215X135X105mm
Waga brutto	3. 5 kg
Automatyczna obcinarka	tak
Czujnik końca papieru	tak
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Roll paper	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Berło	Szeregowy / USB / LAN
Dowództwo	Zgodny z EPSON
Kontrola szuflady kasowej	DC 12-24V / 1A
Zasilacz	DC24V / 2.5A
Uwagi: Wykorzystuje wysoce niezawodną japońską głowicę drukującą (SEIKO F347) o żywotności przekraczającej 10 000 000 linii.	

Szczegóły Produktu:

