

80mm Android USB drukarka termiczna pokwitowań

(Model: OCPP-88A-U)

Cechy:

1. Unikalne wygląd z niezawodną formą;
2. Szybki druk z prędkością do 250 mm / s;
3. Opcjonalnie automatyczna obcinarka;
4. Linia i Opcje telekomunikacji bezprzewodowej
5. Zapewnienie różnych interfejsów: USB
6. Alarm dźwiękowy obsługa aplikacji jest dostępna do kuchni;
7. Wsparcie różnych typów jednowymiarowych i dwuwymiarowych kodów kreskowych; druku
8. Obsługuje wiele języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida zapewnia;
10. Niezawodny życie głowica i sto kilometrów;
11. Kompatybilny EP SON ESC polecenie / POS.

Parametry:

Metody drukowania	Drukowanie linii termiczny
Drukowane znaki	576dots / linii (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: chiński uproszczony punkt 24x24, obsługa czcionek, 18030 wsparcie dla Tajwanu i Hong Kongu, tradycyjne (Font), kompleks charakter; ANK
Chrzcielnica	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (szerokość) * 2.1 (H) mm Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Typy kodów kreskowych	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Prędkość druku	250 mm / s za pomocą jednego interfejsu, do 300 mm / sek Podwójny interfejs potrójnie interfejsu
Interfejs	USB, USB + port szeregowy, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Polecenie Drukuj	Kompatybilny z poleceniem EPSON ESC / POS
Kierowca	Okno w Win9X / XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 na / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux i ESPON, SDK zapewnia kompatybilność z systemem Android.
Szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72)
Średnica papieru	83 mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Automatyczna obcinarka (opcjonalnie)
Drukuj Niezawodność	Sto kilometrów
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni Celsjusza
W odróżnieniu od wilgotności	10-80%
Wymiary	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1,60 kg

	P / N	Opis
Informacje o zamówieniu	OCPP-88A-U	Porty USB obsługują automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-UR	Porty USB + szeregowo, wspierające automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-UL	Porty USB + LAN obsługuje automatycznego nóż
	OCPP-88A-URL	Porty USB + Serial + LAN z automatyczną obcinarką
	OCPP-88A-W	Bezprzewodowy + port USB, automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, obsługuje automatycznego nóż
	OCPP-88A-U0	Port USB, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UL0	Port LAN USB +, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + port LAN, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-W0	Bezprzewodowy + port USB, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, nie automatyczna obcinarka



Odpowiednie dokumenty:

[*Specyfikacja](#)

[*Podręcznik procedur](#)

[*Instrukcje](#)

[*Kierowca WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit od](#)

[*Kierowca Win8-64bit](#)

[*Linux Driver](#)

[*Narzędzie ustawiania parametrów drukarki](#)

[*Printdemo USB\(Aplikacja demo oprogramowania\)](#)

[*SDK Dla Androida](#)

[*Płyta CD Akta](#)