

80-milimetrowa termiczna drukarka pokwitowań Bluetooth do systemu POS

□Nr modelu: OCPP -80K□



Cechy:

Obsługa 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR.

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

Obsługa funkcji drukowania biletów kolejki

Port Ethernet 100 M, bardzo szybka transmisja danych.

Pamięć 256 kB NV Logo i duży bufor 256 kB.

Regulowany separator papieru od 48 do 80 mm dla opcji

Kompatybilny ze sterownikiem O POS / J POS.

Długa żywotność głowicy drukarki 100KM

Parametry techniczne:

Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
-------------------	-----------------------

Komenda	ESC / POS	
Rozkład	576 punktów / wiersz lub 512 punktów / wiersz	
Szerokość druku	Maks. = 72 mm	
Rodzaj papieru	Termiczny papier paragonowy	
Berło	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Szybkość drukowania	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Szerokość papieru	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm	
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm	
Roll Dia	Maks. Ø 83 mm	
Wycinanka	Ręczne odrywanie i automatyczne obcinanie	
Bufor wejściowy	256 kB	
NV Flash	256 kB	
Rozmiar czcionki	czcionka A: 12 * 24 (standardowa), czcionka B: 9 * 17	
chiński	GB18030, BIG5 24x24dots	
Japoński / Korea	Wsparcie	
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (Europa standardowa), Katakana, PC850 (wielojęzyczna), PC860 (portugalska), PC863 (kanadyjsko-francuska), PC865 (nordycka), Europa Zachodnia, grecka, hebrajska, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica nr 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	Kod QR (pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR)	
Żywotność głowicy drukującej	100 KM	
Żywotność noża	1 milion	
Separator papieru	Opcjonalny	
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)	
Wejście	AC 100 V-240 V 50/60 HZ	
Wynik	DC 24 V / 2,5 A.	
Warunki pracy	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Warunki przechowywania	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% wilgotności względnej	
Akcesoria	Kabel danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, CD, instrukcja obsługi (standard) Separator papieru (opcja)	
Wymiary	196 (gł.) X145 (szer.) X135 (wys.) Mm	
Waga netto	1,14 kg	
Waga brutto	1,5 kg	
Indywidualne pudełko	Wymiar 30X19X18cm (LXWXH□	1 sztuka / karton
Karton zbiorczy	Wymiar 62X36X52cm (LXWXH□	12 sztuk / karton
Kierowca	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







