

80mm Szybki POS Termiczne drukarki pokwitowań

(Model: OCPP-809)

Specyfikacja:

Metoda druku:	Drukowanie linii termicznego
Drukowanie znaków	576dots / linii (ustawienie domyślne), & nbsp; 512dots / wiersz; Znaków: & nbsp; Uproszczony & nbsp; chiński punkt 24x24, wsparcie 18030 Biblioteka czcionki, obsługuje Tajwan i HK tradycyjne (czcionki), kompleks & nbsp; Znaków ANK;
Czcionki	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Wpisz kod kreskowy	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR kod
Prędkość druku	250mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300mm / s interfejs i Double trzech interfejsów
Interfejs	USB, USB + szeregowy, USB + LAN, USB + Serial + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Polecenie drukowania	Kompatybilny z poleceń / POS EPSON ESC
Sterowniki	Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, zgodne z ESPON, SDK dla Androida dostępna.
Szerokość drukowania	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)
Średnica papieru	83mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Cutter	Auto Cutter (opcjonalnie)
Niezawodność druku	100 km
Moc	DC24V / 2,5 A
Temperatura	0-45 stopni C
Kontrast Wilgotność	10-80%
Wymiary zewnętrzne	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1,60 kg

Informacje o zamawianiu	P / N	Opis
	OCPP-809-U	Port USB z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-809-UR	Serial port USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-809-UL	Port LAN USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP URL-809-	Port szeregowy + USB + LAN, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-809-W	Wifi + port USB, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP BUL-809-	Bluetooth + USB + LAN, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-809-U0	Port USB, bez automatycznego noża
	OCPP-809-UR0	Serial port USB +, bez automatycznego noża
	OCPP-809-UL0	USB + port LAN, bez automatycznego noża
	OCPP-809-URL0	Port szeregowy + USB + LAN, bez automatycznego noża
	OCPP W0-809-	Wifi + port USB, bez automatycznego noża
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego noża

Obsługiwane języki:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Wtyczka dla opcji:

