

# Instrukcja Cutter 80mm Thermal Printer Producenti Otrzymanie (Model: OCPP-802)

## Cechy produktu:

- Ładowanie papieru proste, wodoodporne, odporne na olej, odporna na kurz;
- 230mm / s Wysoka prędkość drukowania obrazów i znaków, najwyższa jakość druku i niezawodność działania;
- Obsługuje wiersz druku i alarm o błędzie;
- Wesprzyj czarny czujnik znaku, funkcja przedruk;
- Kompatybilny z EPSON ESC / POS;
- Wsparcie 256K bajtów NV logo sklepu pobieranie i drukowanie;
- Obsługa funkcji drukarki Monitor stanu, stan sterowania drukarki w każdej chwili;
- Szuflada kasowa obsługa jazdy.

## Specyfikacja produktu:

Metoda drukowania	Termiczna
Wielkość znaków	ANK, Fonty: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Pojemność kolumny	576dots / linia LUB 512dots / linia
Zestaw znaków	PC347 (Standardowy Europa)Katakana, PC850(Wielojęzyczny)PC860(Portugalski) PC863(Kanadyjsko-francuski)PC865(Nordycki) Europa Zachodnia,Grecki,Hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica nr 2) PC852(Latin2)PC858,IranII,Łotewski,Arabski,PT151(1251)
Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Prędkość drukowania	230mm / s
Otrzymuj bufor	128 kb
NV pamięci buforowej	256K bajtów
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (życie)	100 km
Druk polecenia	Kompatybilny z ESC / POS
Szufladą Gotówka	DC 12-24V / 1A
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Instrukcja Cutter
Papier w rolkach	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfejs	Szeregowy / równoległy / USB / LAN
Kierowca	Win 9x / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Zasilanie	DC24V / 2.5A
Wejście zasilacza	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, wyjście:DC 24V / 2,5A
Wymiar	190x145x150mm

Waga	3,5 kg
------	--------

**Szczegóły produktu:**

