

# 80mm MiniPrzenośne termiczna drukarka paragonów (M / N:OCPP-M085)



## ProduktyFunkcje:

- Design w stylu ●Business,Więcej moda
- Kod kreskowy 1.D,2.D ●wsparcie wielu standardówDrukowanie
- Kompatybilny z ●whileSystemy Windows, Linux, Android i IOS
- za pomocą aplikacji 2500 mAh akumulatorBateria litowo-polimerowa, super pobicie najwyższa oferta czas, z smart power Zapisywanie i mocfunkcje kontroli zużycia, zapewniające dłuższy czas drukowania
- wsparcie wielu standardów USB, COM, Bluetooth, Wifi ,+ Bluetooth USB (V2.0), USB + Bluetooth(V3.0+V4.0)
- Pozostała energia ●Specialwskaźnik do sterowania zasilaniem drukarki w dowolnym momencie
- wsparcie wielu standardów dźwięku i światłaprzypomnienia kiedy brak papieru lub drukowanie nieprawidłowe
- Anti spadek 1,5 M cementupiętro

## Aplikacji:

Magazynowanie, transport,Logistyka, supermarket, tytoniu, energia wodna, czytanie, sprawy rządowe mobilne, mobilepolicji, pocztowych i innych branż

## Parametry:

Element	Parametr	
Parametr wydruku	Drukowanie	Termiczne Linia
	Metoda	
	Szerokość drukowania skuteczne	72mm
	Rozdzielczość	576 punktów/linii(8dots/mm,203dpi)
	Printing	90mm/S
	Prędkość	
	Interfejs	(Standardowy protokół komunikacji USB 2.0, USB obsługuje Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, wsparcie Android, IOS) WIFI (2.4 GHZ, ATA, AP, tryb ATA + AP)
	Linia odstępny między	3,75 mm)Można Aby dostosować odstępny linii polecenie)
	Nr wiersza.	Czcionki A-48 znaków /Line Wiersz znaków B-64 czcionki Proste, tradycyjne linie chiński-24
	Znak	Standardu GB18030 chiński uproszczony / tradycyjny Biblioteka znaków
Znak	ANK znaków Czcionka 1.5 x 3.0 mm(12 x 24 punktów)	
Rozmiar	Czcionka B:1.1 x 2.1 mm(9 x 17 punktów) Uproszczony/tradycyjny:3.0 x 3.0 mm (24 x 24dots)	
Rozszerzone zestaw znaków	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)	
Kodu kreskowego znak	Pasek kod	1D, Kod kreskowy-UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/ZA DARMO CODE128 2D, kod kreskowy-QRCODE
Drukowanie grafiki	Grafiki Drukowanie	Bitmapa obsługuje pobieranie i drukowanie
Tryb oszczędzania energii	Smart	Wsparcie
	Oszczędzanie energii	Wsparcie
	Zmniejsza prędkość drukowania	Wsparcie
	Zużycie	Wsparcie
Decton	Spoczynku	Wsparcie
	Czujnik	Brak wykrywania papieru
Wskaźnik	Zasilania	Wsparcie
	Wyświetlacz	Wsparcie
	Bezpłatne Wskaźnik	Wsparcie
	Brak papieru	Wsparcie
	Sygnal dźwiękowy	Brak papieru, nieprawidłowe alarmu
Papieru	Typu	Termiczne
	Szerokość	79,5±0,5 mm
	Grubość	≤0.12 mm
	Średnica	≤40mm
Drukowanie poleceń	Paszy	Łatwe(Clameshell paszy)
	Polecenia	ESC/POS
Zasilania	Typu	Akumulator litowo-polimerowy
	Pojemność	2500mAh / 7.4V, mogą być ładowane ponad 800 razy zrównoważonego, drukowanie 150 metrów lub 4 godzin, w normalnych warunkach użytkowania
	Ładowarka	9.0V / 2A
Bufor	Dane wewnętrzne	4KB
	NV Flash	40KB
Cechy fizyczne	Waga	285G
	Wymiar	114*103*50(MM)
Środowisko	Pracy	Temp:5 ~ 45OC, Wilgotność:10 ~ 80%
	Pamięci masowej	Temp:-10 ~ 50°C, Wilgotność:10 ~ 90%(No rosy)
Niezawodność	Drukuj żywotność	50KM(Drukowanie Density:12.5)
Oprogramowanie	Sterownik	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10