

80mm Pos kod kreskowy naklejka termiczna drukarka etykiet

(Model: OCBP-005)

Dane techniczne:

Model drukarki	OCBP-005
Rozdzielczość	203 DPI (8 pkt / mm)
Metody drukowania	Bezpośredni druk termiczny
Głowica czujnika temperatury	Termiczne Warystor
Czujnik położenia głowicy	Mikro wyłącznik
Wykrywania papieru	Czujniki fotoelektryczne
Prędkość drukowania	127 mm / s (maks.); 50,8 mm/s (w minutach)
Szerokość drukowania	16 mm do 82 mm
Media	Typ nośnika: roll, naklejki, etykiety składane i tak dalej. Średnica Media: wewnętrzna średnica: 25 mm; Średnica: 80 mm
Czcionki wewnętrzne	0 kroju czcionki 8; powszechnie stosowany w jednobajtowych czcionki
Powiększyć i obrotowy	1-10 krotnie amplifikacji w wielu kierunkach; 0 stopni, 90 stopni, 180 stopni, 270 stopni, obrót 360 stopni
Od typu papieru	Peeling i ła
Karty pamięci	2MB pamięci FLASH ROM, 2MB pamięci DRAM
Obraz	Pliki obrazów monochromatycznych PCX, BMP mogą być ładowane do pamięci FLASH, pamięci DRAM
Kod kreskowy	Za darmo CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, typu PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interfejs	USB + RS232 + LAN lub USB
Zasilania	Wejście: 24VDC, 2.5a
Środowisko	Temperatura pracy: 5 C stopni do 45 stopni C Temperatura przechowywania: -40 stopni C do 55 ° C Wilgotność przy eksploatacji: 20% ~ 80%, bez kondensacji, wolne powietrze Wilgotność przechowywania: < = 93% (40 ° C), powietrza, bez kondensacji, wolne
Rozmiar	Rozmiar: D220mm * H148mm * W150mm

Szczegóły produktu:



Odpowiednie dokumenty:

Czy chcesz dowiedzieć się więcej informacji można? Prosimy o kliknij tutaj. 

[Specyfikacja](#)

[OCBP-005 sterownik i oprogramowanie label](#)