

# 80 mm Wifi Airprint Bluetooth Bezprzewodowa termiczna drukarka pokwitowań

(Nr modelu: OCPP -88A)

## Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną pleśnią;
2. Wysoka prędkość drukowania do 300 mm / sekundę;
3. opcjonalny automatyczny nóż;
4. Kabel i komunikacja bezprzewodowa dla opcji
5. dostępnych wiele interfejsów: USB, USB + Szeregowy + LAN; oraz Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Obsługiwany alarm dźwiękowy i świetlny odpowiedni do zastosowania w kuchni;
7. Wsparcie drukowania wielu typów kodów 1D i QR;
8. wsparcie wielu języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida i IOS dostępny;
10. Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km;
11. Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS.

## Parametry:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Metoda drukowania    | Drukowanie linii termicznej  |
| Drukowanie znaków    | 576 kropek / linia (domyślnie), 512 kropek / linia;<br>Postacie : Chiński uproszczony punkt 24x24, obsługa biblioteki czcionek 18030, obsługa języka tajwańskiego i tradycyjnego HK (czcionka złożona), Znaki ANK; |
| Czcionka             | Odp .: 12 * 24 kropki, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;<br>B: 9 * 17 kropek, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm<br>Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 kropki, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm   |
| Typ kodu kreskowego  | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR   |
| Szybkość drukowania  | 250 mm / s dla pojedynczego i dwa interfejsy, 300 mm / s dla for trzy interfejsy   |
| Berło                | USB, USB + Szeregowy + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB  |
| Polecenie drukowania | Kompatybilny z EPSON ESC / POS polecenia   |
| Kierowcy             | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida i IOS dostępny.   |

|                         |                                       |  |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Szerokość papieru       | 79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72 mm) |  |
| Średnica papieru        | 83mm                                  |  |
| Grubość papieru         | 0,06-0,08 mm                          |  |
| Nóż                     | Automatyczny obcinacz (opcjonalnie)   |  |
| Niezawodność drukowania | 100 km                                |  |
| Moc                     | DC24V / 2,5A                          |  |
| Temperatura             | 0-45 stopni C.                        |  |
| Kontrast<br>Wilgotność  | 10-80%                                |  |
| Wymiar zewnętrzny       | 190 *145*145(mm)                      |  |
| Waga                    | 1,60 kg                               |  |
| Informacje o zamawianiu | P / N                                 | Opis   |
|                         | OCPP -88A-U                           | Port USB, z automatycznym odcinaniem                     |
|                         | OCPP -88A-URL                         | Port USB + szeregowy + Lan, z automatycznym odcinaniem   |
|                         | OCPP -88A-W                           | Wifi + port USB, z automatycznym odcinaniem              |
|                         | OCPP -88A-BU                          | Bluetooth + USB, z automatycznym odcinaniem              |
|                         | OCPP -88A-U0                          | Port USB, bez automatycznego odcinania                   |
|                         | OCPP -88A-URL0                        | Port USB + szeregowy + Lan, bez automatycznego odcinania |
|                         | OCPP -88A-W0                          | Wifi + port USB, bez automatycznego odcinania            |
|                         | OCPP -88A-BU0                         | Bluetooth + USB, bez automatycznego odcinania            |



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

