80mm przenośne WIFI / Bluetooth drukarka termiczna

(M / N: OCPP-M085)

Produktycechy:

- Business style design,więcej mody
- Pomoc 1.D, kod kreskowy 2.Ddruk
- Podczas kompatybilny zsystemy Windows, Linux, Android i iOS
- Z 2500mAh ładowalnychakumulator litowo-polimerowy, super trwały baterii razem ze smart power Oszczędność i mocFunkcje kontroli zużycia, aby zapewnić dłuższy czas drukowania
- Obsługa USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi ,USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Specjalny poziom naładowanialampka sygnalizacyjna, aby kontrolować zasilanie drukarki w dowolnym momencie
- Wsparcie dźwięk i światłoPrzypominamy, gdy brak papieru lub nieprawidłowego druku
- Anti upadek 1,5M cementupiętro

Podanie:

Magazynowanie, transport,logistyka, supermarket, tytoń, energia wodna czytanie, sprawy rządowe, ruchomepolicja, pocztowych i innych branż

parametry:

Pozycja		Parametr
	Druk metoda	Termiczny Linia
	Efektywna szerokość druku	72mm
	Rozkład	576 kropki / linia(8dots / mm,203dpi)
	Priting Prędkość	90mm / S
	Berło	(Standardowy protokół komunikacyjny USB 2.0 USB Wsparcie Windows, Linux, Android, iOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, wsparcie Android, iOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + tryb AP)
parametr Drukuj		
	Linia rozstaw	3.75mm(Mogą ustawić odstępy między wierszami przez komendę)
	Linia nr	Font A: 48 znaków / linii B czcionki: 64 znaków / linii Proste, tradycyjne chińskie linie-24
	Postać	Standardowe GB18030 uproszczony / chiński tradycyjny biblioteka znaków
	Postać Rozmiar	ANK znaków,font:1.5 x 3.0mm(12 × 24 punkty) font B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 punkty) Uproszczony / Tradycyjny:3,0 x 3,0 mm (24 x 24dots)
	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / grecki / hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam /
postaci kodu kreskowego		PC864 / PC1001 / (Łotwa) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
	Bar kod	Kod 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Kod 2D.Bar:KOD QR
drukowania grafiki	Grafika druk	Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować

	Mądry oszczędzanie energii	Wsparcie
Tryb oszczędzania energii	Zmienna prędkość drukowania	Wsparcie
	Konsumpcja	Wsparcie
	Spoczynek	Wsparcie
Dection	Czujnik	Niewykrycie papieru
Wskaźnik	Moc Pokaz	Wsparcie
	Opłata Wskaźnik	Wsparcie
	Brak papieru	Wsparcie
	Brzęczyk	Brak papieru, drukując nieprawidłowy alarm
Papier	Rodzaj	Termiczny
	Szerokość	79,5 ± 0,5 mm
	grubość	≤0.12mm
	Średnica	≤40mm
	Karmić	Łatwo(Clameshell karmić)
polecenia drukowania	polecenia	ESC / POS
Moc	Rodzaj	polimerowa bateria litowo
	Pojemność	2500mAh / 7.4V, może być ładowana ponad 800 razy trwały druk 150 metrów lub 4 godzin przy normalnym użytkowaniu
	Rumak	9.0V / 2A
Bufor	Wkład	4KB
	NV Migać	40KB
Cechy fizyczne	Waga	285g
	Wymiar	114 * 103 * 50 (mm)
Środowisko	Operacyjny	Temp:5 ~ 45 ℃, Wilgotność:10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp:-10 50 ℃ ,Wilgotność:10 ~ 90%(Nie rosy)
Niezawodność	Wydrukować głowica życie	50KM(Druk Density≤12.5)
Oprogramowanie	Kierowca	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10