

80mm przenośne WIFI / Bluetooth drukarka termiczna

(M / N: OCPP-M085)



Produktycechy:

- Business style design,więcej mody
- Pomoc 1.D, kod kreskowy 2.Ddruk
- Podczas kompatybilny zsystemy Windows, Linux, Android i iOS
- Z 2500mAh ładowalnychakumulator litowo-polimerowy, super trwały baterii razem ze smart power
Oszczędność i mocFunkcje kontroli zużycia, aby zapewnić dłuższy czas drukowania
- Obsługa USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi ,USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Specjalny poziom naładowanialampka sygnalizacyjna, aby kontrolować zasilanie drukarki w dowolnym momencie
- Wsparcie dźwięk i światłoPrzypominamy, gdy brak papieru lub nieprawidłowego druku
- Anti upadek 1,5M cementupiętro

Podanie:

Magazynowanie, transport,logistyka, supermarket, tytoń, energia wodna czytanie, sprawy rządowe, ruchomepolicja, pocztowych i innych branż

parametry:

Pozycja

Parametr

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| | Druk metoda | Termiczny Linia |
| | Efektywna szerokość druku | 72mm |
| | Rozkład | 576 kropki / linia(8dots / mm,203dpi) |
| | Priting | 90mm / S |
| | Prędkość | |
| | Berło | (Standardowy protokół komunikacyjny USB 2.0 USB Wsparcie Windows, Linux, Android, iOS) |
| parametr Drukuj | | Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, wsparcie Android, iOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + tryb AP) |
| | Linia rozstaw | 3.75mm(Mogą ustawić odstępy między wierszami przez komendę) |
| | Linia nr | Font A: 48 znaków / linii B czcionki: 64 znaków / linii Proste, tradycyjne chińskie linie-24 |
| | Postać | Standardowe GB18030 uproszczony / chiński tradycyjny biblioteka znaków |
| | Postać | ANK znaków,font:1.5 x 3.0mm(12 x 24 punkty) |
| | Rozmiar | font B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 punkty) Uproszczony / Tradycyjny:3,0 x 3,0 mm (24 x 24dots) |
| | Rozszerzony zestaw znaków | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / grecki / hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Łotwa) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski) |
| postaci kodu kreskowego | Bar kod | Kod 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Kod 2D.Bar:KOD QR |
| drukowania grafiki | Grafika druk | Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| | Mądry oszczędzanie energii | Wsparcie |
| Tryb oszczędzania energii | Zmienna prędkość drukowania | Wsparcie |
| | Konsumpcja | Wsparcie |
| | Spoczynek | Wsparcie |
| Dection | Czujnik | Niewykrycie papieru |
| Wskaźnik | Moc Pokaz | Wsparcie |
| | Opłata | Wsparcie |
| | Wskaźnik | |
| | Brak papieru | Wsparcie |
| Papier | Brzęczyk | Brak papieru, drukując nieprawidłowy alarm |
| | Rodzaj | Termiczny |
| | Szerokość | 79,5 ± 0,5 mm |
| | grubość | ≤0.12mm |
| | Średnica | ≤40mm |
| | Karmić | Łatwo(Clameshell karmić) |
| polecenia drukowania | polecenia | ESC / POS |
| Moc | Rodzaj | polimerowa bateria litowo |
| | Pojemność | 2500mAh / 7.4V, może być ładowana ponad 800 razy trwały druk 150 metrów lub 4 godzin przy normalnym użytkowaniu |
| | Rumak | 9.0V / 2A |
| Bufor | Wkład | 4KB |
| | NV Migać | 40KB |
| Cechy fizyczne | Waga | 285g |
| | Wymiar | 114 * 103 * 50 (mm) |
| Środowisko | Operacyjny | Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80% |
| | Przechowywanie | Temp:-10 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Nie rosy) |
| Niezawodność | Wydrukować | 50KM(Druk Density≤12.5) |
| | głowica życie | |
| Oprogramowanie | Kierowca | Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |