80-milimetrowa termiczna drukarka pokwitowań MiniPortable

(M / N: OCPP -M085)

funkcje

- Design w stylu biznesowym, więcej mody
- Obsługa drukowania kodów kreskowych 1.D, 2.D
- Kompatybilny z systemami Windows, Linux, Android i IOS
- Z baterią polimerową o pojemności 2500 mAh, super czas pracy na baterii, z inteligentnym moc funkcje kontroli oszczędności i poboru mocy, aby zapewnić dłuższy czas drukowania
- Obsługa USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Specjalna lampka kontrolna pozostała do kontrolowania mocy drukarki w dowolnym momencie
- Obsługa dźwięku i oświetlenia w przypadku braku papieru lub nieprawidłowego drukowania
- Anty upadek 1,5 M cementu

Podanie:

Magazynowanie, transport, logistyka, supermarkety, tytoń, czytanie energii wodnej, sprawy rządowe dotyczące urządzeń mobilnych, mobilepolice, pos tal i inne branże

Parametry

Pozycja		Parametr
Parametr drukowania	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Efektywna szerokość druku	72mm
	Rozkład	576 kropek / linię8dots / mm203 dpi
	Szybkość pritingu	90mm / S
	Berło	USB (standardowy protokół komunikacyjny USB2.0, obsługa Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, obsługa Androida, IOS) WIFI (tryb 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Odstępy między wierszami	3,75 mmMożna dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia
	Nr linii	Czcionka A: 48 znaków / linia Czcionka B: 64 znaki / linia Proste, tradycyjne chińskie 24 linie
	Postać	Standardowa biblioteka uproszczonych / tradycyjnych chińskich znaków GB18030
	Rozmiar postaci	Postać ANKCzcionka A1,5 × 3,0 mm12 × 24 kropki Czcionka B1,1 × 2,1 mm9 × 17 kropek Uproszczony / Tradycyjny3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki
	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
Kod kreskowy	Kod kreskowy	Kod 1D.BarUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Kod 2D.BarKOD QR
Drukowanie grafiki	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych

	Inteligentne oszczędzanie energii	Wsparcie
Tryb oszczędzania energii	Drukowanie ze zmienną prędkością	Wsparcie
	Konsumpcja	Wsparcie
	Spoczynku	Wsparcie
Dection	Czujnik	Brak wykrywania papieru
Wskaźnik	Wyświetlacz mocy	Wsparcie
	Wskaźnik ładowania	Wsparcie
	Brak papieru	Wsparcie
	Brzęczyk	Brak papieru, nieprawidłowy wydruk alarmu
Papier	Rodzaj	Termiczny
	Szerokość	79,5 ± 0,5 mm
	grubość	≤ 0,12 mm
	Średnica	≤40 mm
	Karmić	Łatwy□Kanał z klapką□
Polecenia drukowania	Polecenia	ESC / POS
Moc	Rodzaj	Akumulator litowo-polimerowy
	Pojemność	2500 mAh / 7.4V, może być ładowany ponad 800 razy zrównoważony druk 150 metrów lub 4 godziny przy normalnym użytkowaniu
	Rumak	9.0V / 2A
Bufor	Wkład	4 KB
	NV Flash	40 KB
Cechy fizyczne	Waga	285G
	Wymiar	114 * 103 * 50 (MM)
Środowisko	Operacyjny	Temp□5 ~ 45 ℃□ Wilgotność□10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp□-10 ~ 50 ℃ □Wilgotność□10 ~ 90%□Brak rosy□
Niezawodność	Żywotność głowicy drukującej	50 KM□Gęstość druku ≤ 12,5□
Oprogramowanie	Kierowca	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Ocom®

At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

Odpowiednie dokumenty:

M085_spec

M085_SDK