

80mm drukarka pokwitowań dla POS ustawy z auto frez (OCPP-88A)

CET

**drukarka pokwitowań,
Bill drukarka pokwitowań,
Drukarka POS**

Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną formą;
2. Szybki druk z prędkością do 300 mm / s;
3. Opcjonalnie automatyczna obcinarka;
4. Linia i Opcje telekomunikacji bezprzewodowej
5. Zapewnić różne interfejsy: USB, USB + port szeregowy, USB + LAN, USB + Serial + LAN; i WiFi + USB + Bluetooth + USB LAN
6. Alarm dźwiękowy obsługa aplikacji jest dostępna do kuchni;
7. Wsparcie różnego rodzaju druku jednowymiarowe i dwuwymiarowe kodów kreskowych;
8. Obsługuje wiele języków międzynarodowych;
9. Zapewnia SDK dla systemu Android;
10. Niezawodny życia głowicy drukującej i sto kilometrów;
11. EP SON Kompatybilny polecenie / POS ESC.

Parametry:

Metody drukowania	Drukowanie linii termiczny
Drukowane znaki	576dots / linii (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: chiński uproszczony punkty 24x24, 18030 są średniej, medium dla Tajwanu i Hong Kongu, tradycyjne (kompleks Font), ANK charakteru;
Chrzcielnica	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (szerokość) * 2.1 (H) mm Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Rodzaje kodów kreskowych	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Prędkość druku	250 mm / s jako jeden interfejs do 300mm / s podwójny interfejs i potrójnym interfejsem
Interfejs	USB, USB + port szeregowy, USB + LAN, USB + Serial + LAN + Wireless USB, Bluetooth + USB + LAN
Polecenie Drukuj	Kompatybilny z poleceniem EPSON ESC / POS
Kierowca	Okno w Win9x / Win XP / Vista / Win2000 / Win2003 na / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux i ESPON, SDK Zapewnia zgodność z systemem Android.
Szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72)
Średnica papieru	83 mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Automatyczna obcinarka (opcjonalnie)
Niezawodność Drukuj	Sto kilometrów
Moc	DC24V / 2.5A

Temperatura	0-45 stopni Celsjusza	
W odróżnieniu od wilgotności	10-80%	
Wymiary	190 * 145 * 145 (mm)	
Waga	1.60 kg	
Informacje o zamówieniu	P / N	Opis
	OCPP-U-88A	Porty USB wspierające automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-UR	Porty USB + szeregowo, wspierające automatyczne przecinarki
	OCPP-UL-88A	USB + LAN porty wspierające automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-URL	Porty USB + Serial + LAN z automatyczną obcinarką
	OCPP-88A-W	+ Wireless USB, automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, wspiera automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-U0	Port USB, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UL0	Port LAN USB +, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + port LAN, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-W0	+ Wireless USB, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BUL0	LAN + Bluetooth + USB, nie automatyczna obcinarka

