

Przystępne & nbsp; POS LED Wyświetlacz klienta (Model: LED8A)

Dane techniczne:

Komunikacja	
Interfejs:	RS232, zasilacz USB (DC opcjonalnie)
Szybkość transmisji:	2400/9600 bps
Jasność:	1500cd
Sygnał handshake	Nie
Elektryczne	5 V DC (z interfejsu hosta USB komputera)
Wyświetlacz:	LED Jasny żółto-zielony wyświetlacz cyfrowy
Pokaż znaków:	8 numerów (0 ~ 9)
Obszar wyświetlania:	160mm x 30.8mm
Rozmiar czcionki:	13MM * 7,6 MM
MTBF:	25000 godzin
Fizyczne	
Wymiary panelu:	224 (L) X88 (W) mm
Wymiary wsparcia:	Wzrost: 400 --- 442mm Podstawa: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching kąt ruch:	8 ° ~ 120 °
Kolor	Biały lub czarny
Waga:	520g (bez bazy), 850g (z podstawą), 1100g (łącznie z opakowaniem)
Wielkość opakowania	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Środowisko	
Temperatura pracy:	°C -40 °C --50
Przechowywanie & nbsp; Temp;	°C -60 °C --80
Wilgotność:	30% - 85%

Szczegóły produktu:

