

Wszystko w jednym ekranie dotykowym Maszyna POS z drukarką termiczną POS  
(M / N: POS -E15)

Parameter:

model	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Rada Główna	Intel Celeron edytor J1900 quad core 1.99solHoo (Windows)
Rada Główna	RK3288 Czterordzeniowy edytor (Mobile)
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	android 6.0
Pamięć-1	2 GB SSD RAM 32 GB (Windows)
Pamięć-2	2 GB pamięci RAM 8 GB EMMC (Android)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozmiar ekranu	15,6 cali, 16: 9
rozkład	1366 * 768
Wyświetlacz klienta	Wyświetlacz LCD klienta (domyślnie), Opcje: 11,6 lub 15,6-calowy ekran bezdotykowy, wyświetlacz klienta VFD,
kolor	czarny
drukarka	Duża drukarka termiczna 58 mm lub drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinaczem (Opcje)
Port we / wy(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(fakultatywny)
	VGA * 1
	HDMI * 1(dla ekranu wice)
	DB9 RS232 drzwi * 2 (może zawierać do 4 portów COM)
Port I / O (RK3288)	RJ11 * 1 (Opcjonalnie)
	Gniazdo TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (dla ekranu wice)
	USB * 2 (można dodać 4 porty dla opcjonalnego)
	Port DB9 RS232 * 1
Audio * 1	
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C
Inne funkcje (Android)	Bluetooth, WIFI
LUBprzedmioty opcjonalne(Windows)	RFID,MSR, I-Button VFD LCD, port równoległy DB25, port DB9 RS232 * 4
LUBprzedmioty opcjonalne(Mobile)	Wyświetlacz LCD 3G, 4G, VFD, RFID,MSR, I-Button
Temperatura przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz wejście, Wyjście 12 / 24V dw zależności od drukarki



POS-E15





POS-E15





POS-E15

