

Android niska cena Protable PDA w Chinach

Specyfikacja

Physical Parameter	
Rozmiar	152mm (L)×77mm (H)×29mm (W)
waga	<500g
reWYŚWIETLACZ Screen	ColoR 4,0-calowy ekran QVGA odtwórczy szkła trwałe dotykowy TFT-LCD, 650000 kolory, 480 * 800 (rozmiar QVGA) Jasność można regulować podświetlenie LED
Rozwiń Port	karty SIM, karty PSAM, Micro SD (TF) karty
doommunication janterface	USB2.0 urządzeń, RS-232(Opcjonalny)
janPrzenieś Moda	Standardowe Stylus, pisma ręcznego, dotykając wejście wejście lub klawiatury
battery doapacity	Akumulator litowo-polimerowa bateria 4000mAh 3.7V Opcjonalne
farequency	głośnik 8Ω1W
Klawisz	29pcs klawisz funkcyjny krzemu
Performance Parameter	
CPU	Dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 dwurdzeniowy 1.5G
Baran	1G RAM
Flash ROM	Standard 4G NAND Flash Storage Micro SD / TF portu (max do 32G)
reata doommunication	
WI-FI	Wsparcie protokołu IEEE802.11b / g, to potrzebują skutecznej osłony sygnału sieci bezprzewodowej
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev Obsługuje BC0 (pasmo 800 MHz), BC1 (pasmo 1900MHz)
Bluetooth	Pomoc Bluetooth 2.0 + EDR, odległość transmisji jest 5-10m
Operating minvironment	
Operating Temperatura	-20°C 50°C
Szezłościć się Temperatura	-25°C 70°C
minvironment Hwilgotność względna	5% RH - 95% RH (bez kondensacji)
Upuszczać SDANE TECHNICZNE	6 strony mogą ponosić skutki spadku od 1.5m do betonowej podłodze w zakresie temperatury pracy
Rolka specyfikacje	1000 razy / 0.5m, rolki na 6 stron powierzchni styku
Sealed minvironment	IP67