

# Drukarka termiczna z Androidem IOS pos 58 z automatyczną obcinarką (Model: OCPP -58C)

## Specyfikacja:

**Drukarka termiczna, drukarka termiczna pos 58, Drukarka pos**

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Gęstość druku	384dots / line
Rozmiar postaci	ANK, czcionka A: 12x24dots Czcionka B: 9x17dots Uproszczony / tradycyjny chiński: 24x24doty
Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Berło	Bluetooth
Zasilacz	DC 12V == 2.6A
Szuflada kasowa	DC 12V == 1A
Żywotność głowicy drukującej	50 kilometrów
Warunki pracy	Temperatura (0 ~ 45 stopni C), wilgotność (10 ~ 80%)
Warunki przechowywania	Temperatura (-10 ~ 60 stopni C), wilgotność (10 ~ 90%)
Szybkość drukowania	120 mm / s
Szerokość papieru	57,5±0,5 mm
Zewnętrzna średnica papieru	65 mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Waga	Ciężar własny: 1,5 kg, masa brutto: 2,5 kg
Wymiar	199 * 132 * 111,5 mm
Kierowca	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 / Win10
Nóż	Automatyczna obcinarka
Dowództwo	Zgodny z EPSON ESC / POS
Odstępy między wierszami	3,75 mm (można zmienić za pomocą polecenia)

## Szczegóły Produktu:

**Drukarka termiczna, drukarka termiczna pos 58, Drukarka pos**



## Istotne dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej informacji o produkcie? Informacja? Proszę Kliknij tutaj. 

[Specyfikacja](#)

[Instrukcja obsługi](#)

[Kierowca](#)