

OCBS-D7000 Android danych podręcznych terminali PDA

cechy

- I Android 4.4.2
- I 1GB RAM, 8GB ROM
- I 4,0 w. 480 * 800 WVGA Ekran IPS
- I 1D / 2D kodów kreskowych do opcjonalnej
- I RFID LF / HF / UHF / for opcjonalny
- I Numeryczna & funkcjonalna klawiatury
- I Wsparcie 3G / WiFi / GPS / Bluetooth
- I Tylne kamera 5 MP, auto-focus i lampą błyskową LED
- I Akumulator litowo-jonowy Polimer, 3.7V, 5200mAh Akumulator
- I Rugged IP65 / 1,5 m Rzuć Tolerance

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Wymiar	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 mm
Waga	Waga: 300g (z baterią & pasek na nadgarstek)
Pokaz	4,0 In. TFT-LCD (480x800 WVGA) ekran dotykowy z podświetleniem
podświetlenie	podświetlenie LED
klawiatury	TP 3 klawisze, 17 przycisków funkcyjnych, 4 przyciski boczne
Rozszerzenia	2 PSAM, 1 SIM 1 TF
Bateria	polimerowy akumulator litowo-jonowy, 3.7V, 5200mAh

właściami PERFORMANCE

procesor	Cortex A7 1.2GHz dwurdzeniowy
System operacyjny	Android 4.4.2
Przechowywanie	1GB RAM, 8GB ROM, microSD (max 32GB ekspansja)

Środowisko użytkownika

Temp. Pracy	-20 °C do 50 °C
Temp bagażu.	-20 °C do 70 °C
Wilgotność	5% RH do 95% RH (bez kondensacji)
Dane wypadania	5ft./1.5 m kropli do betonu w całej temperatury roboczej zasięg
Opieczętowanie	IP65, zgodność IEC
ESD	±wypływ powietrza 15kV, ± 8 kV wyładowania bezpośredniego, ± 8 kV pośrednie rozładować się

Środowisko programistyczne

SDK	Zestaw HHW Software Development
Język	Jawa
Środowisko	Android Studio i Eclipse

Transmisja danych

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n
WPAN	Bluetooth v2.1 + EDR Class, v3.0 + HS Bluetooth, Bluetooth v4.0

GPS GPS (wbudowany A-GPS), Dokładność 5 m

DANE CAPTUER

Czytnik kodów kreskowych (opcja)

kodów kreskowych 1D	Mechanizm laserowy 1D	Honeywell N431x
	symbole	Wszystkie główne kodów kreskowych 1D
kodów kreskowych 2D	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	symbole	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode, kodów pocztowych, US Postnet, Planet US, UK pocztowe, australijskie Pocztowy, Japonia pocztowy, holenderski pocztowy. itp.

KAMERA

Rozkład	5,0 megapiksela
Obiektyw	Auto-focus z lampą błyskową LED

Czytnik RFID (opcja)

RFID LF	Częstotliwość	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	Protokół	ISO 11784 & 11785
	R / W Zakres	2 cm do 10 cm
RFID HF	Częstotliwość	13.56MHz
	Protokół	ISO 14443A & 15693
	R / W Zakres	2 cm do 8 cm

PSAM zabezpieczeń (opcjonalnie)

Protokół	ISO 7816
Prędkość transmisji	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200
Otwór	2 gniazda (maksymalnie)

AKCESORIA

Standard	1xPower Supply 1xLithium Polymer Battery Kabel ładowania 1xDC Kabel 1xUSB
Opcjonalny	futurał

ocom
At your side



www.ocominc.com

CE FC

