Auto kuter USB odbiór termiczna 80mm drukarka

Metoda drukowania:	Druk termiczny
Szybkość druku:	230mm / s, 260mm / s
Szerokość rolki:	79,5 ± 0,5 mm
Średnica druku:	Φ80mm
Grubość papieru:	0.06-0.08mm
Pojemność kolumny:	576dots / linia, 512 punktów / linii
Interlinia :	3.75mm (regulowana za pomocą poleceń)
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z polecenia ESC / POS
Typ interfejsu:	Seryjny + USB + LAN / 36P port równoległy / 25P seryjny + USB / LAN
Frezy życie:	1 mln cięć
Żywotność głowicy drukującej:	100 km
Bufor wejściowy:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Zasilacz:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Zasilacz:	DC 24V / 2.5A
Zasilanie szuflady:	DC 24V / 1A
Środowisko pracy:	Temperatura (0 ~ 45) powietrza (10 ~ 80%) (nie skroploną)
Środowisko pracy:	Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Nie- kondensatu
Warunki przechowywania:	Temperatura (-10 ~ 60 ℃); Wilgotności (10 ~ 90%)
Wielkość znaków:	ANK, Fonty: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Kod kreskowy:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode
Postacie:	PC347 (Standard Europe□□Katakana□PC850□Multilingual□□PC860□Portuguese□□PC863□Canadian-French□□PC865□Nordic□□West Europa, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica nr 2), PC852 (latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (+1251)

Stosowne dokumenty:

*Specyfikacja

*Adres IP Konfiguracja ręczna

*Instrukcja obsługi

* Dla wszystkich sterowników systemu Windows

*Sterownik dla systemu Linux

*Parametry drukarki Ustawianie Narzędzia

*Płyta CD Akta