

Drukarka termiczna kodów kreskowych 58 mm Brak tuszu przenośnej drukarki WIFI Square Thermal Printer

(M / N: OCPP -80K)



Cechy:

Może być używany jako drukarka nadchodzącej papieru i nadchodzącej drukarki papierowej

Jest wbudowany zasilacz, który wszędzie uniknąć brudnego sznurka, oszczędzając dużo miejsca

Obsługa 8 rodzajów bogate połączenie interfejsu

Obsługuje multi 1D kod kreskowy i drukowanie kodu QR

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

Obsługa funkcji biletu drukowania kolejkowania

100m port Ethernet, ultra szybki transmisja danych

Przechowywanie logo 256KB NV i duża pamięć buforowa 256 kB

48 lub 80mm Regulowany zestaw papieru do opcji

100km głowa drukarki długiej żywotności

Dane techniczne:

Ogólny	
Model	OCPP -80K.
Nazwać	Drukarka termiczna pulpitu 80mm z automatycznym obcinarką
Kolor	Czarny
Berło	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WiFi / URL + WiFi / URL + BT / USB + RS232

Zasilacz	Wejście: AC 100V-240V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24V / 2.5a
Szuflada kasowa	DC 24V / 1A
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmapy (każdy rozmiar bitmapy max.20k)
Lifevan głowicy drukarki	100 km.
Nóż	Auto Cutter.
Czujniki	Wydruk, okładka otwarta, dżem kuterowy, dżem papierowy i czarny znak Wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy256K, NV Flash 256K
Akcesoria	Kabel danych, zasilacz, przewód zasilający, wałek papierowy, CD, ręczny, separator papieru (opcjonalnie)
Wspieranie systemu operacyjnego.	Kompatybilny z iOS / Android / Windows
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, ROHS itp
Zdolność drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termalna
Resolucjon.	576 kropki / linia lub 512 kropki / linia (8doty / mm, 203dpi)
Prędkość drukowania	200mm / s (U / Ur) 260 mm / s (UL / U + BT / U + WiFi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WiFi)
Szerokość druku.	72mm.
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmapy
Polecenie drukowania.	Kompatybilny z ESC / POS
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A / UPC-E / sty13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 Kod kreskowy 2D: Kod QR (Single USB lub UR Rozwiązanie Brak funkcji kodu QR)
Postać	STANDARD GB18030 Uprozczone / tradycyjne chińskie czcionki
Rozmiar znaku.	384doty / linia, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24doty, 1,5 (w) * 3.0 (h) mm FontB: 9 * 17doty, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Uprozczone / tradycyjne: 24 * 24Dots, 3,0 (W) * 3.0 (h) mm
Japoński / Korea.	Opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	opcjonalny
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier rolkowy termiczny
Szerokość papieru.	48mm / 52 mm / 56mm / 64 mm / 68mm / 76mm / 80 mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08mm.
Średnica rolki papierowej	83mm max.
Separator papieru	Opcjonalny
Fizyczny	
Wymiar	196 * 145 * 135mm
Waga	1,65 kg.
Pole pakietowe.	300 * 190 * 180 mm
12 w 1 kartonie	615 * 370 * 535mm / 21,5 kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% brak kondensacji
Temperatura przechowywania i wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% brak kondensacji

Szczegóły Produktu:

