

Dwukierunkowy przesuwając 3 Utwory czytnik kart magnetycznych (Model: CR1300)

Dane techniczne:

Wymiar	90 mm (L) x 26 mm (W) x 28mm (H)		
Waga	85g (ok).		
Zasilanie	DV 5V \pm 5%		
Pobór mocy	40mA (max).		
Operacja Locus	W pomieszczeniach,		
Standardowa karta	ISO7811 / 7812		
Pozycja utwór	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (mennice)
Gęstość zapisu	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Pojemność zapisu	79 znaków (7 bitów)	40 znaków (5bits)	107 znaków (5bits)
Interfejs	USB / port szeregowy		
Karta Grubość	0,76 \pm 0,08 mm plastik		
Funkcja głowy	Czytaj tylko 1.5mm		
Szybkość operacji	10 ~ 150 cm / s		
Życie szefa	500000 przechodzi na karty (1 pass: jeden machnięcia)		
Error Rate	Mniej niż 0,5% (JSE karta testowa)		
Temperatura	Przechowywanie: -30 ° C do + 70 ° C Czas pracy: od -20 ° C do + 70 ° C		
Wilgotność	Przechowywania: od 0% do 95% wilgotności względnej pracy: 20% do 90% RH		

Szczegóły produktu:

