

# Skaner kodów kreskowych bezprzewodowy Bluetooth Mini z ekranem

## Specyfikacja

| Physical Parameter                |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                           | 152mm (L)×77mm (H)×29mm (W)                                                                                                                               |
| waga                              | <500g                                                                                                                                                     |
| reWYŚWIETLACZ Screen              | Color 4,0-calowy ekran QVGA odtwórczy szkła trwałe dotykowy TFT-LCD, 650000 kolory, 480 * 800 (rozmiar QVGA)<br>Jasność można regulować podświetlenie LED |
| Rozwini Port                      | karty SIM, karty PSAM, Micro SD (TF) karty                                                                                                                |
| doommunication interface          | USB2.0 urządzeń, RS-232(Opcjonalny)                                                                                                                       |
| Przeniesienie Modu                | Standardowe Stylus, pisma ręcznego, dotykając wejście wejście lub klawiatury                                                                              |
| battery doapacity                 | Akumulator litowo-polimerowa bateria 4000mAh 3.7V Opcjonalne                                                                                              |
| frequency                         | głośnik 8Ω1W                                                                                                                                              |
| Klawisz                           | 29pcs klawisz funkcyjny krzemu                                                                                                                            |
| Performance Parameter             |                                                                                                                                                           |
| CPU                               | Dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 dwurdzeniowy 1.5G                                                                                                              |
| Baran                             | 1G RAM                                                                                                                                                    |
| Flash ROM                         | Standard 4G NAND Flash Storage<br>Micro SD / TF portu (max do 32G)                                                                                        |
| reata doommunication              |                                                                                                                                                           |
| WI-FI                             | Wsparcie protokołu IEEE802.11b / g, to potrzebują skutecznej osłony sygnału sieci bezprzewodowej                                                          |
| WCDMA                             | UMTS2100 / 900MHz<br>UMTS1900 / 850MHz<br>GSM850 / 900/1800 / 1900MHz                                                                                     |
| CDMA2000                          | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev<br>Obsługuje BC0 (pasmo 800 MHz), BC1 (pasmo 1900MHz)                                               |
| Bluetooth                         | Pomoc Bluetooth 2.0 + EDR, odległość transmisji jest 5-10m                                                                                                |
| Operating minvironment            |                                                                                                                                                           |
| Operating Temperatura             | -20°C 50°C                                                                                                                                                |
| Szczelność się Temperatura        | -25°C 70°C                                                                                                                                                |
| minvironment Hwilgotność względna | 5% RH - 95% RH (bez kondensacji)                                                                                                                          |
| Upuszczanie SDANE TECHNICZNE      | 6 strony mogą ponosić skutki spadku od 1.5m do betonowej podłogi w zakresie temperatury pracy                                                             |
| Rolka specyfikacje                | 1000 razy / 0.5m, rolki na 6 stron powierzchni styku                                                                                                      |
| Sealed minvironment               | IP67                                                                                                                                                      |