

1. Good RozPrASzanle ciepła Make SyTem POS Działa dobrze w trudniejszym środowisku
2. Wyświetlacz ekranu dotykowego i stylowy.
- 3.mo resetentna struktura oddzielona dla łatwej konserwacji i demontaż

Model	- 1562-W.		- 1562-A
Nazwa	15. 6 cal dotykać POS t Erminal		
Mieszkania tworzywo	Aluminium aluminiowe obudowy i baza		
Ekran główny	15. 6 Monitor ekranu dotykowego calowego W Panel IPS		
ResoCu Tion	1920*1080		
Jasność	22 0cd/m ²		
Pogląd a ngle	Horyzont: 90W Pionowy : 60		
Dotykać s Zakłada	Wiele punktów rzutowany Gg pojemnościowy dotyk		
Zastąpić- wyświetlacz	Wyświetlacz 11W6 cala W/ lub w/ o funkcja dotykowa dla opcji		
Wydajność			
Płyta główna	Intel Celeron J 6412W 2,0 GHz I NTEL Core i3 CPU dla opcji	Rockchip Series RK3 568 , Quad Core 2.0 G	
System m Emory	1*SO-DImm DDR 4 Slot, wsparcie 3200 MHz, 4GB /8 GB /16G dla opcji	Na pokładzie DDR4 4GB, 8G dla opcji	
Urządzenie do przechowywania	64 GB M.2 SSD lub HIG h Eee, aż do 512 GB	Na pokładzie 32 GB EMMC 64 GB dla opcji	
Lan /Wlan	10/100 /1000 MBS, RealTek RTL8111F LAN Chip Wbudowany w mini gniazda PCI-e, obsługuje moduł WIFI	10/100 /1000 MBS, RealTek RTL8111F LAN Chip Wsparcie Wi-Fi 802.11 A/ b/g/n , Bt3.0/Bt4.0	
Operacyjny s ystem	Okna 1 0 /11	Android 11	
Łączność			
Zewnętrzny I/O Port J 6412	P OVer przycisk*1		
	12V DC w Jack*1		
	LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*2, Mini HDMI*1		
	Wyjdź i mikrofon w 2in1 Jack *1		
Zewnętrzny Port I/O RK3568	P Over przycisk*1		
	12V DC w Jack*1		
	LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*1		
	Wyjdź*1		
Środowisko			
Temperatura robocza	0 do 5 0 Stopnie Centijusz		
Temperatura przechowywania	- 2 0 do 60 Stopnie Centijusz		
Wilgotność robocza	10%~ 9 0% Brak kondensacji		
Wilgotność przechowywania	10%~ 90% Brak kondensacji		
Pakiet			
Waga	Internet Waga 3,6k g , g Ross waga 4,9K g		
Opakowanie z pianką w środku	430*240 * 370 mm dla pojedynczego ekranu		
Akcesoria			

Adapter mocy	110-240V/50-60 Hz Moc AC i nput , DC12 V /5a Adapter wyjściowy
Kabel zasilający	Wtyczka kabla zasilacza kompatybilna z USA / UE / UK itp.



Aocom®
at your side

Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562






Super Slim Die-cast Aluminum Waterproof Windows/Android



10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.
Modern stylish, industry new innovation.




Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,
more advanced than the painting process.



Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure
high-definition display and higher
brightness to compatible with outdoor use.
Dust-free makes the screen cleaner.



Waterproof

Improved waterproof performance of the
surface, to avoid accidental water ingress.



High-Efficiency

Configured DDR4 3200MHz RAM and NVME
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



Scientific Structural Design

Mainboard is stucked behind of lcd screen
ensuring maintenance convenient and
well-done cables management.



Specifications



OS
Windows 10/11
Android 11



Processor
Intel Celeron J6412
Rockchip RK3568



Memory
DDR4 4GB/8GB/16GB



Storage device
128G/256G/512G SSD
32G/64G/128G eMMC



Main screen
15.6" LCD (1920*1080)
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



Sub-display
11.6"
Touch function for option



Interface
USB2.0*4, USB3.2*2, RJ48(Serial)*2,
1000Mbps LAN*1, Mini HDMI*1,
12V 5A DC input*1, Audio*1



Housing material
Aluminium alloy
Titanium grey



Options
3W Speaker
Wifi&Bluetooth
4G LTE



Environment
Operating temperature: 0°C - 50°C
Storage temperature: -20°C - 60°C



Size (W*H*D)
Product size: 370*180*296(mm)
Packaging size: 430*240*390(mm)



Weight
Net: 3.55kg
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: www.ocominc.com









