

| | | |
|---|---|--|
| Model | - 1561-W | - 1561-A |
| Nazwa | 15.6 cal doTykać POS t oStateczny | |
| Mieszkania materiał | StoP aluminium i ABS | |
| | | |
| Główny ekran | 15.6 calowy monitor z ekranem dotykowym | |
| Rozdzielczość cja | 1920*1080 | |
| Jasność | 25 0cd/m ² | |
| Pogląd a kąt | Horyzont: 170, Pionowy : 170 | |
| Dotykać s ekran | Wielopunktowy przewidywane GG dotyk pojemnościowy | |
| Pod- wyświetlacz | Wyświetlacz o przekątnej 15,6 lub 11,6 cala Opcja bez lub bez funkcji dotykowej | |
| MSR | Opcjonalny 3-ścieżkowy czytnik kart | |
| Wydajność | | |
| Płyta główna | Intel Celeron J 6412, 2,0 GHz lub Celeron J4125, procesor Intel Core I3/I5 t 11 Procesor dla opcji | Seria Rockchipów RK3 568 ,czterordzeniowy 2.0 G , RK3588 dla opcji |
| System Pamięć | 1*SO-DImm DDR 4 gniazdo, wsparcie 2400 mHZ, 4 GB /8 GB /16G dla opcji | Na pokładzie DDR4 4 GB, 8G/16G dla opcji |
| Urządzenie pamięci masowej | 64 GB M.2 SSD lub wyższy, do 512 GB | na pokładzie 32 GB EMMC 64 GB/128 GB dla opcji |
| LAN /WLAN | 10/100 /1000 Mbs, układ sieci LAN Realtek RTL8111F Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI | 10/100 /1000 Mbs, układ sieci LAN Realtek RTL8111F □ Wsparcie Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0 |
| System operacyjny | Wsparcie Okna 10 /11 | Androida 11 |
| Łączność | | |
| Zewnętrzny I/O porcie J 6412 | Power przycisk 1 | |
| | Gniazdo wejściowe 12 V DC*1 | |
| | LAN:RJ-45*1 ,USB*8,COM*2,HDMI*1 | |
| | Wyjście liniowe i wejście mikrofonowe JACK 2w1 *1 | |
| | Dostosowany port typu C dla drugiego wyświetlacza (opcjonalnie) | |
| Zewnętrzny Port we/wy RK3568 | power przycisk 1 | |
| | Gniazdo wejściowe 12 V DC*1 | |
| | LAN:RJ-45*1 ,USB*6,COM*1 | |
| | RJ11 do szuflady kasowej*1, gniazda karty TF*1, gniazda karty SIM*1 | |
| | Wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1 | |
| Dostosowany port typu C dla drugiego wyświetlacza (opcjonalnie) | | |
| Srodowisko | | |
| Temperatura robocza | 0 do 50 stopni Celsjusza | |
| Temperatura przechowywania | - 20 do 60 stopni Celsjusza | |
| Wilgotność robocza | 10%~ 90% Brak kondensacji | |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% Brak kondensacji | |
| Pakiet | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Waga | Internet 6,0 Kg , Brutto 7.23 Kg |
| Opakowanie z pianką w środku | 436*400 * 166 mm |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz i wejście , DC12 V /5A adapter wyjściowy |
| Przewód zasilający | Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie |
| Inny | |
| Zgodność | FCC klasa A/znak CE/LVD/CCC |