

Mini magnetyczny czytnik kart paskowych

(Model nr: CR1300)

Cechy:

1. Zgodny z systemem Android.
2. Wszystkie 3 ścieżki można ustawić na 75/210 BPI;
3. USB lub Serial bęro.
4. Długa żywotność (500 000 kart).
5. Nadaje się do wszystkich ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA i CA DMV karty magnetyczne.



Dane techniczne:

Wymiar	90 mm (dł.) X 26 mm (szer.) X 28 mm (wys.)		
Waga	85g (w przybliżeniu)		
Zasilacz	+ 5V DV \pm 5%		
Pobór energii	40mA (maks.)		
Operacja Locus	Zastosowanie w pomieszczeniach		
Standard karty	ISO7811 / 7812		
Śledź tokcję Pos	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Gęstość zapisu	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Pojemność nagrywania	79 postaci (7 bitów)	40 postaci (5 bitów)	107 postaci (5 bitów)
Berło	USB / Seryjny		
Grubość karty	Tworzywo sztuczne 0,76 \pm 0,08 mm		
Funkcja głowy	Odczytaj tylko 1,5 mm		
Szybkość działania	10 ~ 150 cm / s		
Życie głowy	500 000 kart (1 przebieg: jedno przesunięcie)		
Współczynnik błędu	Mniej niż 0,5% (karta testowa JSE)		
Temperatura	Przechowywanie: -30 ° C do + 70 ° C Eksploatacja: -20 ° C do + 70 ° C		
Wilgotność	Przechowywanie: Wilgotność względna od 0% do 95% Działanie: Wilgotność względna od 20% do 90%		