

Kasa fiskalna supermarket parking samochodowy kasjer system restauracji pos

(M/N:POS-1520)

OCOM1520 szerokoekranowy POSterminal ma podstawę ze stopu aluminium, posiada procesor intel Celeron i intel core serii I jako opcja , łatwo jest uzyskać dostęp do portu IO dla urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarka termiczna, drukarka etykiet, przenośny dysk USB.Ten model jest bardzo wygodny do konserwacji po usunięciu tylnej okładki.

Cechy:

15,6-calowy nowy ekran LCD BOE;

Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy;

Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą;

Gruba i stabilna aluminiowa podstawa;

Zarządzanie kablami sprawia, że biurko kasjera jest bardziej uporządkowane;

Wyświetlacz klienta, drugi ekran i miejsce instalacji MSR są zarezerwowane dla opcji.

Specyfikacja

Model	POS-1520
Nazwa	15,6-calowy terminal pos z ekranem dotykowym Windows
Mieszkania	Korpus maszyny z tworzywa ABS z podstawą ze stopu aluminium
Kolor	cały korpus maszyny w kolorze czarnym;
Wyświetlacz	
Główny ekran	15,6-calowy monitor z ekranem dotykowym
Rezolucja	1366*768
Jasność	250cd/ ^{m2}
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowy: 140
Ekran dotykowy	Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G
Wyświetlacz podrzędny	Wyświetlacz 13,3 cala, funkcja dotykowa W lub bez, rozdzielczość 1366*768
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD lub 2*20 LCD zamontowany na tylnej pokrywie dla opcji
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz lub procesor Intel Core I3 / I5 dla opcji
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDR3 , 4 GB DDR3L/1333 MHz, 8 GB dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	M SATA SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Real Tek ALC662

LAN	10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI;
System operacyjny	Windows7/8/10, osadzone, WEPOS, Linuks
Łączność	
Zewnętrzny port we/wy (J1900)	Wyłącznik zasilania * 1.12 V DC w gnieździe * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB *6
	COM (RS232) * 1, można rozszerzyć o więcej portów RS232 dla opcji;
	VGA (15-pinowy D-sub)*1
	Wyjście audio*1, wejście MIC*1
Opcje	
MSR	opcjonalny boczny MSR
Pakiet	
Waga	4,0 kg netto, 6,0 kg brutto
Opakowanie z pianką w środku	460*295*415mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-1 0 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240V/50-60HZ AC, adapter wyjściowy DC12V/5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / EU / UK itp

























