

Tani 7 "android tablet terminali POS dotyk w jednym z poz kod QR i NFC czytelnika (/ N: POS-M680)



Krótkie wprowadzenie

POS-M680 to wysokiej klasy POS multimedialna opracowana na systemie Android. I to jest skonfigurowany z 7-calowy ekran dotykowy, magnetyczny, IC i czytnikiem kart RFID, drukarki termiczne, skaner kodów kreskowych. Jest w stanie sprostać zróżnicowanym potrzebom, począwszy od samodzielnego uczestnictwa finansowego, zarządzania członkostwa, uznawania identyfikacji i itp i szeroko stosowane w restauracji, banków, hoteli, centrum handlowego, loterii i etc.

Cechy:

- & Gt; System operacyjny Android 4.0
- & Gt; 7-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz (1024 * 600 roztwór)
- & Gt; 3 * Gniazdo kart SAM, ISO7816 standardowe
- & Gt; Obfity Interfejs Urządzenie może uzyskać dostęp sacnner klawiatury gotówki szufladę

obszar zastosowań

- & Gt; na wakacje: hotel, restauracja, fast-food restauracja, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- & Gt; Retailer: Ulica biznesowe, butik, dom towarowy, kosmetyki sklep i wysokiej klasy Barbershop
- I relaks: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno oraz punkt sprzedaży biletów loterii
- & Gt; komercyjne: Terminale zarządzania informacją dla parkingu, pensjonat, lotnictwo, metra, dworca kolejowego i nabrzeża

Specyfikacja

Edytor	Corte-A8 1.0GHz
OS	Android 4.0
Pamięć	512M RAM + 4G ROM
SD	Micro SD (do 32GB TF)
Pokaz	7-calowy kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości (1024 * 600 roztwór)
Ekran dotykowy	Multipoint pojemnościowy ekran dotykowy
Drukarka	Wysoka prędkość druku termicznego. Szerokość papieru: 57mm, średnica: 42mm
Czytnik kart magnetycznych	ISO7811 1/2/3 Tory, Wsparcie Dual-swiping

IC Card Reader	ISO7816 standardowe
RFID czytnik kart	ISO14443TypeA, TypeB i ISO15693
Aparat fotograficzny	3 mega pikseli z autofokusem
Skaner linii papilarnych	Na żywo, czujnik biometryczny czytnik linii papilarnych / pojemnościowy ekran dotykowy, 508 DPI, & lt; 1s,
Skaner kodów kreskowych	1D / 2D kod kreskowy dekodowania przez kamerę lub Scan Engine
Komunikacja	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-Fi	802.11b / g / n WLAN, Wsparcie hotspot
Głos	Pomoc audio jack lub głośnomówiący rozmowy, nagrania głosowe
Głośnik	2 * głośniki
Slot karty PSAM	3 * Gniazdo kart SAM, ISO7816 standardowe
Gniazdo karty SIM	1 * Gniazdo karty SIM
Bateria	Obciążają akumulator 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB 2.0, 1 * mini USB obsługuje OTG funkcji
LAN	1 * Port RJ45
HDMI	1 * Port HDMI
LINIA	2 porty RJ11 *
RS232	1 * RS232
Moc	DC 9V / 3A
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -20 °C ~ 60 °C Temperatura przechowywania: -30 °C ~ 70 °C Wilgotność względna: 10% ~ 90%
Rozmiar	240 (L) x 220 (W) x 80mm (H)
Waga	1,2 kg
Wielkość paczki	350 (L) * 260 (W) x 150 mm (H)
Waga paczki	2,5 kg