

Model	- 1561-W	- 1561-A
Nazwa	15.6 cal doTykać POS t oStateczny	
Mieszkania materiał	StoP aluminium i ABS	
Główny ekran	15.6 calowy monitor z ekranem dotykowym	
Rozdzielczość cja	1920*1080	
Jasność	25 0cd/m ²	
Pogląd a kąt	Horyzont: 170, Pionowy : 170	
Dotykać s ekran	Wielopunktowy przewidywane GG pojemnościowy dotyk	
Pod- wyświetlacz	Wyświetlacz o przekątnej 15,6 lub 11,6 cala Opcja bez lub bez funkcji dotykowej	
MSR	Opcjonalny 3-ścieżkowy czytnik kart	
Wydajność		
Płyta główna	Intel Celeron J 6412, 2,0 GHz lub Celeron J4125, procesor Intel Core I3/I5 t 11 Procesor dla opcji	Seria Rockchipów RK3 568 ,czterordzeniowy 2.0 G , RK3588 dla opcji
System Pamięć	1*SO-DIMM DDR 4 gniazdo, wsparcie 2400 mHZ, 4 GB /8 GB /16G dla opcji	Na pokładzie DDR4 4 GB, 8G/16G dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	64 GB M.2 SSD lub wyższy, do 512 GB	na pokładzie 32 GB EMMC 64 GB/128 GB dla opcji
LAN /WLAN	10/100 /1000 Mbs, układ sieci LAN Realtek RTL8111F Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI	10/100 /1000 Mbs, układ sieci LAN Realtek RTL8111F □ Wsparcie Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0
System operacyjny	Wsparcie Okna 10 /11	Androida 11
Łączność		
Zewnętrzny I/O porcie J 6412	Power przycisk 1	
	Gniazdo wejściowe 12 V DC*1	
	LAN:RJ-45*1 ,USB*8,COM*2,HDMI*1	
	Wyjście liniowe i wejście mikrofonowe JACK 2w1 *1	
	Dostosowany port typu C dla drugiego wyświetlacza (opcjonalnie)	
Zewnętrzny Port we/wy RK3568	power przycisk 1	
	Gniazdo wejściowe 12 V DC*1	
	LAN:RJ-45*1 ,USB*6,COM*1	
	RJ11 do szuflady kasowej*1, gniazda karty TF*1, gniazda karty SIM*1	
	Wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1	
Dostosowany port typu C dla drugiego wyświetlacza (opcjonalnie)		
Srodowisko		
Temperatura robocza	0 do 50 stopni Celsjusza	
Temperatura przechowywania	- 20 do 60 stopni Celsjusza	
Wilgotność robocza	10%~ 90% Brak kondensacji	
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji	
Pakiet		

Waga	Internet 6,0 Kg , Brutto 7.23 Kg
Opakowanie z pianką w środku	436*400 * 166 mm
Akcesoria	
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz i wejście , DC12 V /5A adapter wyjściowy
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie
Inny	
Zgodność	FCC klasa A/znak CE/LVD/CCC