

## Tani system Windows J1800CPU 15 cali Wszystko w jednym systemie Pos Touch

(Model nr: POS -8829T)

### Cechy:

Dobrze wyglądający projekt jest odpowiedni dla wielu pól POS

Rozwiązanie o niskim zużyciu energii gwarantuje jej stabilną jakość i bezpieczeństwo

Wyświetlacz klienta LED / LCD opcjonalny

MSR opcjonalne

Wifi opcjonalne

### Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i sklep z ciastkami

Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

### Dane techniczne:

Model	POS -8829T
Opcjonalny kolor	Czarny / Wino czerwone
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	Czytnik pasków magnetycznych ISO Track 1/2/3; Wyświetlacz LCD klienta; LED8, 10-calowy podwójny ekran, pojemnościowy ekran dotykowy, WIFI
Zarząd Główny	Chipset Intel
procesor	J1900 / i3 / i5
Chipset	J1900
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB / 4G / 8G
Hard Driver	SSD32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB
Rozmiar panelu LCD	15-calowy wyświetlacz TFT LCD
Jasność	350 cd / m <sup>2</sup> )
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140

Port we / wy	1 * przycisk zasilania
	Mysz PS2 * 1; Klawiatura PS2 * 1
	Szeregowy * 1 męski DB9
	HDMI * 1
	VGA (15-pinowy subwoofer) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni celsjusza
Pobór energii	35 W (maks.)
Spełnienie	FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC
Wymiary opakowania / waga	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
System operacyjny	Windows XP Professional Embedded (zgodny z WE POS, Linux)
Zasilacz	110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie prądem przemiennym, wyjście DC12 / 5A



POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





