

Tanie Wifi Android mobile bluetooth 80mm drukarka termiczna z automatycznym noża

(M / N: OCPP-80F)

Cecha:

- 1.300mm / sprintinghigh prędkości, poprawa wydajności drukowania
 - 2.2048KSuper bufor wejściowy, aby uniknąć utraty rachunki
 - 3.Support1D, drukowanie kodów kreskowych 2D
 4. Wsparcie czarny znakorientacja i re-print
- Monitorowanie drukarki 5. WsparcieFunkcja, aby uniknąć utraty rachunki;
- 6.Doskonała wodoodporność, anty - olej, anty-kurz konstrukcja konstrukcja
 - 7.Movableprzegroda design, 80mm, 58mm wsparcia inną szerokość papierdruk na wałkach.

Specyfikacja:

Pozycja	parametry
Metoda drukowania	Linia Thermal
szerokość druku	72mm
Rozkład	576 punktów / linii lub 512 punktów / linii (8dots / mm, 203dpi)
prędkość druku	300mm / Second
Berło	USB+COM+LAN USB USB+LAN+WIFI or USB+BT+WIFI USB+BT
Odstępy między wierszami	3.75mm (można wyregulować interlinia komendą)
Linia nr	Fonty-48Lines / FontB-64Lines / Prosty, tradycyjny Chiński-24 linii
Postać	Standardowe GB18030 uproszczony / chiński tradycyjny Czcionki
Rozmiar znaków	ANK charakter, Font A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 punktów) FontB: 1.1 x 2.1mm (9 x 17 punkty) Uproszczony / Tradycyjny chiński: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 kropki)
Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / grecki / hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Łotwa) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
Kod kreskowy	1D kodów kreskowych: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 kodów kreskowych 2D: QRCode
drukowania grafiki	Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować
Funkcja Cutter	Half cut

Rodzaj	Termiczny
Szerokość	79,5 ± 0,5 mm
Średnica	≤80mm
metoda RSS	Łatwy RSS (RSS Clameshell)
polecenia	ESC / POS
Adapter zasilania	Wejście: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Wyjście: DC 24V / 2,5A
Wyjście szuflady	DC 24V / 1A
Bufor wejściowy	2048K bytes
NV Flash	256K bajtów
Waga	1.2kg
Wymiar	186 * 145 * 135
Pracujący	Temp: 5 ~ 45 Celsjusza, Wilgotność: 10 ~ 80%
Przechowywanie	Temp: -10 ~ 50 Celsjusza, Wilgotność: 10 ~ 90% (Nodew)
Broszura Życie głowicy	100KM (druk gęstości LE.12.5)
Życie Cutter	1000,000times
Kierowca	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1