

# Tanie android wszystko w jednym poz gotówka rejestr elektroniczny z ekranem dotykowym (M / N: POS-M680)



## Krótkie wprowadzenie

POS-M680 to wysokiej klasy POS multimedialna opracowana na systemie Android. I to jest skonfigurowany z 7-calowy ekran dotykowy, magnetyczny, IC i czytnikiem kart RFID, drukarki termiczne, skaner kodów kreskowych. Jest w stanie sprostać zróżnicowanym potrzebom, począwszy od samodzielnego uczestnictwa finansowego, zarządzania członkostwa, uznawania identyfikacji i itp i szeroko stosowane w restauracji, banków, hoteli, centrum handlowego, loterii i etc.

## Cechy:

- & Gt; System operacyjny Android 4.0
- & Gt; 7-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz (1024 \* 600 roztwór)
- & Gt; 3 \* Gniazdo kart SAM, ISO7816 standardowe
- & Gt; Obfity Interfejs Urządzenie może uzyskać dostęp sacnner klawiatury gotówki szufladę

## obszar zastosowań

- & Gt; na wakacje: hotel, restauracja, fast-food restauracja, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- & Gt; Retailer: Ulica biznesowe, butik, dom towarowy, kosmetyki sklep i wysokiej klasy Barbershop
- I relaks: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno oraz punkt sprzedaży biletów loterii
- & Gt; komercyjne: Terminale zarządzania informacją dla parkingu, pensjonat, lotnictwo, metra, dworca kolejowego i nabrzeża

## Specyfikacja

|                |  |
|----------------|--|
| Edytor         | Corte-A8 1.0GHz  |
| OS             | Android 4.0  |
| Pamięć         | 512M RAM + 4G ROM  |
| SD             | Micro SD (do 32GB TF)  |
| Pokaz          | 7-calowy kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości (1024 * 600 roztwór)     |
| Ekran dotykowy | Multipoint pojemnościowy ekran dotykowy                                    |
| Drukarka       | Wysoka prędkość druku termicznego. Szerokość papieru: 57mm, średnica: 42mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Czytnik kart magnetycznych | ISO7811 1/2/3 Tory, Wsparcie Dual-swiping   |
| IC Card Reader             | ISO7816 standardowe   |
| RFID czytnik kart          | ISO14443TypeA, TypeB i ISO15693   |
| Aparat fotograficzny       | 3 mega pikseli z autofokusem  |
| Skaner linii papilarnych   | Na żywo, czujnik biometryczny czytnik linii papilarnych / pojemnościowy ekran dotykowy, 508 DPI, & It; 1s,        |
| Skaner kodów kreskowych    | 1D / 2D kod kreskowy dekodowania przez kamerę lub Scan Engine   |
| Komunikacja                | GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0  |
| Wi-Fi                      | 802.11b / g / n WLAN, Wsparcie hotspot  |
| Głos                       | Pomoc audio jack lub głośnomówiący rozmowy, nagrania głosowe  |
| Głośnik                    | 2 * głośniki  |
| Slot karty PSAM            | 3 * Gniazdo kart SAM, ISO7816 standardowe   |
| Gniazdo karty SIM          | 1 * Gniazdo karty SIM   |
| Bateria                    | Obciążają akumulator 1000mAh, 7.4V  |
| USB                        | 2 * USB 2.0, 1 * mini USB obsługuje OTG funkcji   |
| LAN                        | 1 * Port RJ45   |
| HDMI                       | 1 * Port HDMI   |
| LINIA                      | 2 porty RJ11 *  |
| RS232                      | 1 * RS232   |
| Moc                        | DC 9V / 3A  |
| Środowisko pracy           | Temperatura pracy: -20 °C ~ 60 °C<br>Temperatura przechowywania: -30 °C ~ 70 °C<br>Wilgotność względna: 10% ~ 90% |
| Rozmiar                    | 240 (L) x 220 (W) x 80mm (H)  |
| Waga                       | 1,2 kg  |
| Wielkość paczki            | 350 (L) * 260 (W) x 150 mm (H)  |
| Waga paczki                | 2,5 kg  |