

Tani supermarket poz szeregowy USB led wyświetlacz dla klienta fabryka słup (Model: LED8A)

Dane techniczne:

Komunikacja	
Berło:	RS232, zasilacz USB (DC opcjonalnie)
Szybkość transmisji:	2400 / 9600bps
Jasność:	1500cd
sygnał Handshake	Nie
Elektryczny	DC5V (z interfejsu hosta USB komputera)
Pokaz:	Bright LED żółto-zielony wyświetlacz cyfrowy
Pokaz znaki:	8 numerów (0 ~ 9)
Obszar wyświetlania:	160mm x 30.8mm
Rozmiar czcionki:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25.000 godzin
Fizyczny	
Wymiary panelu:	224 (L) X88 (W) mm
wymiary wsparcia:	Wzrost: 400 --- 442mm Podstawa: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching kąt ruch:	8 ° ~ 120 °
Kolor	Biały lub czarny
Waga:	520g (bez bazy); 850g (z podstawą), 1100g (w tym opakowania)
Wielkość opakowania	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Środowisko	
Temperatura pracy:	-40 °C --50 °C
Temp bagażu;	-60 °C --80 °C
Wilgotność:	30% - 85%

Szczegóły Produktu:



Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówORMATION?Proszę Kliknij tutaj. 

[Specyfikacja](#)

[Instrukcja obsługi](#)

[Kierowca](#)