

Chiny 58mm bluetooth mobilna drukarka termiczna POS (OCPP-M05)

Słowa kluczowe:

**drukarki mobilne,
58mm drukarka termiczna.
POS drukarka termiczna,
bluetooth drukarki mobilne.**

Mobilna drukarka z numerem modelu OCPP-M05 to gorący sprzedaży Kompatybilny Android IOS JAVA Okno Linux zasilany z baterii 58mm Handheld mini rozmiar przenośna drukarka termiczna bluetooth telefon, który łączy USB, RS-232 oraz Bluetooth (opcjonalnie) sposoby komunikacji ze sobą, Drukarka może być zasilany przez bateria do ponownego naładowania, Zasilacz i ładowarka samochodowa (w zależności od określonych modeli). Ten telefon jest drukarka bluetooth szeroko stosowany do handlu detalicznego, restauracji, banku, loterii, transportu, logistyki i innych aplikacji. Mamy CE, FCC i inne wymagane certyfikaty.

Cechy:

1. Wsparcie dla Windows, Android lub iOS, iOS lub Android + OS
2. Bluetooth, USB i RS232 komunikacji dla opcji.
3. Wyższa prędkość druku 90 mm / s.
4. 100 km TPH życia.
5. Niskie zużycie energii oraz duża pojemność baterii litowo.

Specyfikacja:

Ogólna Wymiary (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Waga	134g
Kolor	Czarny
Efektywna szerokość druku	48mm
Metoda drukowania	Drukowanie linii termiczny
Polecenia drukowania	ESC / POS kompatybilny zestaw poleceń
Prędkość druku	Do 90 mm / s
Uchwała	8 punktów / mm (203dpi)
Czcionki Drukuj	12x24 / 24x24
Pojemność kolumny	32 kolumn / 16columns
Wielkość znaków	1,5 x 3,0 mm (szer x wys) / 3.0x3.0mm (SxW)
Wymiary papieru	58,0 ± 0,1 mm x średnica 40.0mm
Grubość papieru	Od 0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny / chiński Kanji
Interfejs	USB, RS-232, Bluetooth (opcja)
Lampa błyskowa	256KB
Zasilacz	9V DC / 2A
Zasilanie bateryjne	7.4V DC / 1500mA; Akumulator może pozostać przez okres 4-5 dni, gdy jest pełna energii, może wydrukować 120-150m papier
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, Instrukcja zamykaniem
Warunki pracy	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Wilgotność: 10% ~ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Wilgotność: 5% ~ 95%
Nazwa urzędzenia	Można dostosować, list i cyfrowych dla opcji, w max 30 znaków ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania "1234", można go dostosować. Na max 6 Digitals.

Wymiar wtyczka zasilania	3.5 * 1.1mm
--------------------------	-------------

Szczegóły Produktu:

