

Chińska fabryka może dostosować podwójny ekran dotykowy terminalu POS dla Androida

(Model: POS -15T01-W / A)



cecha:

Elegancki, minimalistyczny design

Smukły ekran 15,6 ", 1366 * 768 pikseli

Kąt obrotu ekranu 360 stopni

Obsługa systemów Windows lub Android

Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Opcjonalny ekran wtórny 15,6 cala lub 11,6 cala

MSR, opcje wyświetlania klienta

Modułowa konstrukcja, łatwa w montażu, demontażu, wymianie i naprawie

podanie:

Wyżywienie: hotele, restauracje, restauracje fast food, kawiarnie, piekarnie i cukiernie

Detaliści: ulice handlowe, butiki, domy towarowe, sklepy kosmetyczne i ekskluzywne salony fryzjerskie

Rozrywka: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży loterii

Biznes: terminal zarządzania informacjami dla parkingów, hoteli, linii lotniczych, metra, stacji i

terminali

Specyfikacja produktu:

Model	POS -15T01-W / A (W dla Windows, A dla Androida)
Płyta główna 1	Czterordzeniowy 1,99 GHz J1900N dla wersji Windows
Płyta główna 2	Czterordzeniowy RK3288 1,8 GHz dla Androida
System operacyjny Windows	Wersja demonstracyjna Windows 7 Ultimate bez licencji
System operacyjny Android	Android 6.0
Windows RAM	4 GB w standardzie 8 GB lub więcej opcjonalnie
Android RAM	2 GB
Pamięć systemu Windows	64 GB Standard SSD, opcjonalnie 128 GB lub wyższy
Pamięć systemu Android	8 GB eMMC, obsługa rozszerzenia karty TF 32 GB
rozmiar ekranu	15,6-calowy ekran główny
Ekran pomocniczy	15,6 cala lub 11,6 cala
Pokaż klienta	VFD lub LCD
Rozkład	1366 * 768
ekran dotykowy	Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
jasność	Jasność 350 cd / metr ²
Perspektywiczny	Horyzont: 150; pionowa: 140
J1900 Port we / wy	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1
RK3288 Port we / wy	USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 (port szuflady kasowej) * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Zasilacz	110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie prądem przemiennym, wyjście DC12 / 5A

obraz:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Zaangażowanyre P.RODUCTS:

[Https: // zaczyna się od WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)