

Chiny bluetooth drukarki z systemem Android SDK obsługiwana

Wsparcie dla Windows, Android lub IOS.

SDK dla Androida dostępny

Bluetooth, USB i RS232 dla opcji.

Wskaźnik naładowania baterii, łatwo poznać moc odpoczynku.

Wyższa prędkość druku 90 mm / s.

100 km TPH życia.

Niski pobór mocy i duża pojemność baterii litowo.

80mm Mini Android lub IOS Portable Bluetooth Drukarka pokwitowań
(Model: OCPP-M082)

Dane techniczne:

| | |
|---------------------------|---|
| Wymiary (W x D x H) | 45mm x 103 x 98 |
| Waga | 280 g |
| Kolor | Czarny |
| Efektywna szerokość druku | 72 mm |
| Metoda drukowania | Linia Druk termiczny |
| Polecenie Drukuj | ESC / POS kompatybilny zestaw instrukcji |
| Prędkość druku | Do 90 mm / s |
| Uchwała | 8 punktów / mm (203dpi) |
| Drukuj czcionki | W 12X24 / 24x24 w |
| Pojemność kolumny | 48 / 24columns |
| Wielkość znaków | 1,5 x 3,0 mm (szerokość x wysokość) / 3.0x3.0mm (szerokość x wysokość) |
| Rozmiar papieru | Średnica 80,0 mm do ± 0,1 mm x30.0 |
| Grubość papieru | Od 0,06 do 0,08 mm |
| Zestaw znaków | Alfanumeryczny / chiński tekst |
| Interfejs | USB, RS-232, Bluetooth (opcja) |
| Błysk | 256KB |
| Zasilacz | 9V DC / 2A |
| Zasilanie bateryjne | DC / 2000 mA 7.4V; Akumulator może pozostać w 4-5 dni, gdy jest pełna siły, może wydrukować 120-150M Księgę |
| Inne funkcje | Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręcznie zamknąć |
| Warunki pracy | Temperatura: -10degreeC~50degreeC Wilgotność: 10%~90% |
| Warunki przechowywania | Temperatura: -20degreeC~70 degreeC Wilgotność: 5%~95% |
| Nazwa urządzenia | Można dostosować, aby wybrać litery i cyfry do 30 znaków ASCII. |
| Hasło | Domyślnie Wejście parowania kod "1234"Można go. Maksymalnie 6 Digitals. |
| Rozmiar wtyczki | 3,5 * 1,1 mm |

Szczegóły produktu:



Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj.

Specyfikacja
SDK