

# Porcelanowa butelka kablowa Wodoodporna drukarka naklejki z kodem kreskowym

(Model No.: OCBP -015)

## Cechy:

Obsługa 8 rodzajów bogate połączenie interfejsu

Wspieraj polecenie TSPL i ECS / POS

Obsługuje multi 1D kod kreskowy i drukowanie kodu 2D.

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

100 M Port Ethernet, ultra szybki transmisja danych.

2 MB Big Dram i 2 MB pamięci buforowej.

Norma 25 do 80 mm regulowany separator papieru

150km głowa drukarki długiej żywotności

## Parametry techniczne:

Metoda wydruku	Bezpośredni termiczny
Komenda	TSPL i ESC / POS (może zmienić przez użytkownika końcowego)
Rezolucja	203dpi, 576doty / linia
Szerokość drukowania.	Max = 72mm.
Rodzaj papieru	Papier termiczny lub papier ciągły
Berło	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Prędkość drukowania	Max = 152mm / s do etykiety, max = 260 mm / s do trybu odbioru
Szerokość papieru	20mm-80mm.
Grubość papieru	0,06 ~ 0,19 mm
Rolka Di.	Max. Ø 83 mm.
Wycinanka	Ręczna łoża
NAPARSTEK	2 MB.
Lampa błyskowa	2 MB.
Rozmiar czcionki	Czcionka A: 12 * 24 (Standard), Czcionka B: 9 * 17
chiński	GB18030, BIG5 24x24Dots
Japoński / Korea.	Wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (Portugalski), PC863 (Kanadyjsko-francuski), PC865 (Nordic), Europa Zachodnia, Grecki, Hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Łotewski, Arabski, PT151 (1251) ECT.
1d.	UPC-A / UPC-E / sty13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 / MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey itp.
2d.	QR, PDF417, DM
Drukowanie głowy	150 km.
Separator papieru	Standard

Czujniki	Wydruk, okładka otwarta, zacięcie kuter, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku	
Wejście	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Wyjście	DC 24V / 2.5a	
Warunki pracy	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Stan przechowywania	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Akcesoria	Kabel danych, zasilacz, kod mocy, wałek papierowy, płyta CD, instrukcja, Separator papieru (standard)	
Wymiary	196 (d) x145 (W) x135 (h) mm	
Waga netto	1,14 kg.	
Waga brutto	1,5 kg.	
Poszczególne pudełko.	Wymiar 30x19x18cm (LXWXH)	1nit / karton.
Master Carton.	Wymiar 62x36x52cm (LXWXH)	12nits / karton.
Kierowca	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win Ce / O POS / J POS	
Sdk.	Android, IOS.	



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

