

## Chiny terminalu linux poz fabryki na sprzedaż, terminal linux pos (POS8619)

### cechy

Intel Celeron 1,8 GHz dwurdzeniowy J1900

Dysk SSD 32GB sterownika (domyślnie), dysk SSD 64GB i HDD320G do opcjonalnej

5 drut rezystancyjny ekran dotykowy (domyślnie), pojemnościowy ekran opcjonalnie

Czytnik kart i wyświetlacz VFD dla klienta opcjonalnie

### Podanie

Wyżywienie: hotel, restauracja, fast-food restauracja, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Sprzedawca: Ulica biznesowe, butik, dom towarowy, kosmetyki sklep i wysokiej klasy Barbershop

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno oraz punkt sprzedaży biletów loterii

Terminale zarządzania informacjami na parkingu, pensjonat, lotnictwo, metra, dworca kolejowego i nabrzeża: Commercial

### Specyfikacja

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Model                             | POS-8619  |
| opcjonalnie Kolor                 | Czarny czy biały  |
| opcjonalne urządzenia peryferyjne | VFD220E   |
| Zarząd Główny                     | Procesor Intel Celeron  |
| procesor                          | Intel Celeron 1,8 GHz dwurdzeniowy J1900  |
| Chipset                           | Intel NM70  |
| Pomoc pamięci                     | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (domyślnie)  |
| twardy kierowcy                   | SSD 32GB (domyślnie)  |
| Panel LCD Rozmiar                 | 15-calowy wyświetlacz TFT LCD   |
| Jasność                           | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Rozkład                           | 1024 * 768 (max)  |
| Ekran dotykowy                    | 5 drut rezystancyjny ekran dotykowy   |
| Kąt widzenia                      | Horizon: 150; W pionie: 140   |
| Port I / O                        | 1 * przycisk zasilania 12V DC Gniazdo * 1<br>PS2KB / MS * 1<br>Szeregowy * 1 DB9 męski<br>Równoległe: 1 port równoległy DB25 *<br>VGA (D-Sub 15pin) * 1<br>LAN: RJ-45 * 1<br>USB (2,0) * 6<br>Wyjście audio * 1<br>MIC IN * 1 |
| Temperatura robocza               | 0 °C do 40 °C   |
| Temperatura przechowywania        | -20 °C do 60 °C   |
| Spełnienie                        | FCC Class A / CE / LVD / CCC  |
| Opakowanie Wymiary / Waga         | 410 * 310 * 410mm / 7,6 Kg  |
| System operacyjny                 | Windows XP powyżej, do wbudowania, WEPOS, Linux   |
| Zasilacz                          | 110-240V / 50-60 Hz zasilania, wejście DC12 / 5A put out  |

### opis produktu

