Dwuliniowy VFD POS Wyświetlacz klienta
(Model: VFD220A)

Dane techniczne:

Komunikacja	
Interfejs:	Port szeregowy (RS-232)
Szybkość transmisji:	9600bps
JasNieść:	2000cd
Bit danych:	8 bitowy
Zatrzymaj bit:	1 bit
Sygnał uścisku dłoni:	No
Elektryczny:	Mocą komputera hosta DC12 (duży interfejs 4ps)
Wyświetlacz:	VFD Jasny niebiesko-zielony wyświetlacz fluorescencyjny
Wyświetlane znaki:	2 linia x 20 znaków / linia, 40 znaków, 5 x 7 kropek
Obszar wyświetlania:	160 mm (szer.) x 23,8 mm (wys.)
Wielkość znaków:	wysoka 11mm x szeroka 7mm
MTBF:	25 000 godzin
Wymiary	
Wymiary panelu:	80 (wys) x 225 (szer) x 37 (gł) mm
Wymiary podpór:	Długie wsparcie: 480mm (zawiera podstawę) Krótki wspornik: 225 mm (zawiera podstawę) Wymiary podstawy: 185(dł.) x95(szer.) x25(wys.) mm
Kąt ruchu pochylenia:	45 °, może zapewnić wygodę i dostosować kąt widzenia;
Waga:	1,2 kg (brutto)
Środowisko	
Temperatura pracy:	-20~70 A18
Temperatura przechowywania;	-40~80 A19
Wilgotność pracy:	10~85%
Wilgotność przechowywania:	10~90%
Zestaw poleceń	
Przyjęcie międzynarodowego standardowego dowództwa ogólnego ESC/POS, Może być używany w środowisku systemowym DOS lub Windows, Nie wymaga żadnego sterownika, Tylko zgodnie z ustawionym formatem szeregowym ustawionym do wysyłania danych może wyświetlać zawartość.	
Z funkcją otwierania szuflady kasowej Możliwość regulacji wszystkich kierunków.	

Szczegóły Produktu: