

**Chiny dostawa fabrycznie systemu restauracja poz
(Model: POS8815A)**

Specyfikacja:

| | | |
|----------------|--------------------------|---|
| Wystawa | Obszar wyświetlania (mm) | 304mm (H) X228mm (V) |
| | Dot Pitch (mm) | 0.294mm x 0.294mm |
| | Uchwała | 1024x768 |
| | Jasność | 350cd / □ Po instalacji ekranu dotykowego, Panel LCD luminancji jest 325cd / □ |
| | Kontrast | 500: 01: 00 |
| | Kolor | 16.7M |
| | Czas reakcji | 15ms |
| | Kąt widzenia | 150 ° (H) 135 ° (V) |
| | Zasilacz | Zewnętrzny adapter zasilania: 12V / 5A |
| | Panel dotykowy | 5-przewodowy rezystancyjny dotykowy |
| Maszyna główna | CPU | Intel Atom Dual Core 1.8GHz D2550 |
| | Pamięć | DDR3 2GB |
| | Chipset | Intel Pine Widok-D A Intel NM10 |
| | HDD | 2.5 "320G |
| | I / O | 4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 2x audio, 1xVGA |
| | System operacyjny | Wsparcie dla Windows 2000 / XP / Vista lub nowszym, Mac OS X lub nowszy, Linux |
| | Zgodność: CE, FCC, I UL | |
| Akcesoria | Kable zasilające | |
| | 1x dysk zainstalowany CD | |

Szczegóły produktu:

