Handheld 1D / 2D Czytnik kodów kreskowych
(Model: OCBS-2004)

Dane techniczne:

Charakterystyka działania		
Czujnik obrazu:		CMOS
Rozdzielczość:		752 * 480
Źródło światła:		LED (622 nm - 628 nm)
Intensywność światła:		330 LUX (130 mm)
Oświetlenie:		0 ~ 100000 LUX
Symbolika:	**2D**	PDF417, QR Code (typ 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080100140), Aztec, Maxicode itp
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, itd.
Precyzja:		≥ 5mil
Głębokość skanowania dziedzinie:		35 mm ~ 210 mm
Drukuj Kontrast sygnału:		≥ 30%
Przechyłu / nachylenia / Pochyl:		360 ° /±60 ° /±60 °
Cechy fizyczne		
Interfejs:		RS232 / USB
Pobór mocy:		2 W
Napięcie:		5 V DC (4.5-5.5V)
Prąd:	Bezczynny	78 mA (stan spoczynku) 400 mA (praca) 18 mA (czuwanie)
Waga:		235 g
Wymiary:		156 * 68 * 83 mm
Środowisko użytkownika		
Działają Temperatura:		-5degree C ~ + 45stopni C
Temperatura przechowywania:		-40degree C ~ + 60stopni C
Wilgotność:		5% - 95% (bez kondensacji)
Bezpieczny		
Certyfikaty:		FCC Part15 Klasa B, CE EMC klasy B

Szczegóły produktu:

Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj.

Specyfikacja
Instrukcja obsługi