Skaner kodów kreskowych laserowy ręczny
(Model: OCBS-L006)

Specyfikacja:

Charakterystyka działania	
Źródło światła:	Widoczne lasera (650-670nm)
Oceń skanowania:	100 skanów na sekundę
Odległość odczytu	2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Typ skanera:	Dwukierunkowy
Rozdzielczość:	0,10 mm (4mil) w PCS 0,9
Drukuj Kontrast Minimalna:	20%, minimalna różnica odblaskowe (@ 650nm)
Możliwość dekodowania:	UPC / EAN, UPC / EAN w dodatkowy, UCC / EAN128, kod 39, kod 39, kod ASCII, pełnej 39 trioptic, kod 128, kod 128 pełne ASCII, bar coda, przeplatany 2 z 5, dyskretny 2 z 5, kod 93, MSI, Code 11, ATA, warianty RSS, chińskie 2 z 5 ...
Cechy fizyczne	
Obsługiwane interfejsy:	PS2, RS232, USB
Napięcie:	DC + 5V +/- 5%
Prąd:	100 mA
Idle prądu:	& Lt; 40 mA
Źródło zasilania:	Host zasilania lub zewnętrzne (RS232) Zasilanie
Kąt skanowania	Nachylenia 45 ° Wysokość 60 °
Wymiary:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Waga:	140g (bez podstawy)
Stać	Bez
Kolor:	Kość słoniowa i czarny
Środowisko użytkownika	
Temperatura pracy:	0 stopni C ~ 50 stopni C
Temperatura przechowywania:	-40 Stopni C ~ 70 stopni C
Wilgotność:	5 ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wyładowania elektrostatyczne:	Potwierdź do +/- absolutorium powietrza 15kV i +/- 8 kV wyładowania kontaktowego
Rzuć Dane techniczne:	Wytrzymuje wielokrotne upadki na beton z 1.5m
Bezpieczne:	
EMI / RFI:	FCC klasa i CE
Bezpieczeństwo lasera:	Klasa lasera CDRH Produkt 2

Szczegóły produktu:

Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej informacji? Proszę Kliknij tutaj.

Specyfikacja

Instrukcja obsługi