

Win CE w oparciu PDA przemysłowe (Model: OCBS-D6000)

Specyfikacja:

System operacyjny		Windows CE 5.0, SDK dla wielu języków programowania, w tym C #, VB.net, VC ++ do wspomagania systemu dewelopera
CPU		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
Pamięć		RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM
Wyświetlacz		QVGA TFT-LED ekran dotykowy 2,8 cala, kolorowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 240 * 320
Klawiatury		27 klawiszy
Komunikacja	Wi-Fi (standard)	Zbudowany w 802 11b / g funkcji komunikacji bezprzewodowej, stopa: 54MB / s, może spełniać standardy bezpieczeństwa CISCO CCX2,3
	GPRS (opcja)	Pomoc GSM / GPRS 10, GSM27,10
Zbieranie danych (3 opcje)	Skaner kodów kreskowych 1D	Laserowy skaner kodów kreskowych, skanowanie Cena: 100 skan / sek Kod: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Książka ziemi EAN; Kod 128; UCC / EAN-128; Kod 39; Trioptic kod 39; Code 39 Full ASCII; Kod 93; Kod 11; Przeplatany 2 z 5; Discrete 2 z 5; Bar coda; MSI; Kreskowy GS1 danych 14; GS1 Data Bar ograniczona; GS1 Data Bar Expanded;
	Skaner kodów kreskowych 2D	Kodów kreskowych 1D: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Książka ziemi EAN; Kod 128; UCC / EAN-128; Kod 39; Trioptic kod 39; Code 39 Full ASCII; Kod 93; Kod 11; Przeplatany 2 z 5; Discrete 2 z 5; Bar coda; MSI; Kreskowy GS1 danych 14; GS1 Data Bar ograniczona; GS1 Data Bar Expanded; Kodów kreskowych 2D: PDF417, MicroPDF417, Kod Maxi, Maxi Code, Data Matrix, Composite Codes & amp; QR & nbsp; Kod,
	RFID	13.56MHZ wsparcie ISO15693, ISO14443A / umowa B
Moc	Bateria	3.7V 2600mAh
	Czas czuwania	120 godzin
	Czas pracy	8 godziny
Rozwiń portu		Obsługa kart Micro SD / TF do 16GB
Klasy przemysłowej		IP65
Wymiary		169 (L) x 60 (W) x 31 (H) mm
Waga		320g (obejmuje baterii)
Środowisko pracy	Obsługiwać temperaturę	-15 Do + 50 stopni C
	Temperatura zasobnika	-20 ~ +60 Stopni C
	Działają wilgotność	595%
	Store & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Wilgotność	595%
	Wysokość antysejsmicznych	1,2 m posadzka cementowa

Szczegóły produktu:



